

水位传感器 即插即用传感器 485接口传感器 可调可定制传感器

产品名称	水位传感器 即插即用传感器 485接口传感器 可调可定制传感器
公司名称	上海左岸芯慧电子科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:左岸芯慧 型号:za-yw-a101-485/232
公司地址	上海市嘉定区环城路2222号3幢313室
联系电话	021-60766658

产品详情

智能变送

体积小、精度高、方便调试、运行功耗低、支持标准modbus工业总线协议

接口

用户无需设计传感器硬件调解电路，只需通过rs485串行传输线接入plc、工控机或其他传输设备.产品支持modbus rtu协议，统一的接口易于上层软件或接入设备的程序编写及访问。

具有专用的交互式校准程序，极大程度的降低了对传感器校准的复杂过程,同时传感器配有详细开发资料及示例代码程序，为客户最大程度的减少开发周期

详细参数

型号	za-yw-a101-485/232
探头	扩散硅压阻式
反应时间	1秒内完成 90% 读数
温度范围	0 ° c to +85 ° c
量程范围	0mm ~ 100m
分辨率	0.2%fs
输出接口	全数字输出（浮点），接口rs-485
传输协议	modbus rtu
功能码	支持 03 04 06
自定义地址	支持 1 ~ 254地址范围
自定义波特率	支持115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1200
校准	命令方式校准
温度补偿	自动补偿
补偿器件	pt100/pt1000铂电阻
自动识别	特征码查询识别
工作电压	5v ± 0.2v dc
预热时间	1s
系统功耗	80 mw
esd人体静电防护	支持
防护等级	ip54

配套资源

《用户手册》、《通讯协议规范》、《自动校准软件》、《开发实例》、《测试软件》

订货周期(下单前请与商家确认)

联系方式

电话：021-60766626 60766621 60766637 手机：13916778755 18717776267 13761107165
qq：24378670 232573770 35939372

"水位传感器 即插即用传感器 485接口传感器 可调可定制传感器"的材料为混合物，种类是液位，加工定制为否，防护等级是IP68，量程为0mmH₂O ~ 100mH₂O，材料物理性质是半导体，型号为ZA-YW-A101-485/232，线性度是0.02（%F.S.），漂移为0.01，分辨率是0.2%FS，品牌为左岸芯慧，输出信号是数字型，灵敏度为0.02，制作工艺是集成