

PTB601投入液位传感器

产品名称	PTB601投入液位传感器
公司名称	广州指南针传感仪器有限公司
价格	680.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:znz 型号:ptb601
公司地址	广州市萝岗区东区笔岗工业区23栋
联系电话	86-02082246269/82246369/82246969 13760826078

产品详情

ptb601一体型投入式液位变送器

概述： 该系列压力变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器，配以asis高性能放大电路，经过数千次疲劳冲击，高，低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺，再经过不锈钢全封焊（激光焊接）精制而成。 高质量的传感器，严格的校验工艺，及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合于对液位进行测量，甚至用于恶劣环境如污水、轻度腐蚀性液体的测量。彻底解决客户的各种需要。

特点： 不锈钢隔离膜片一体化全焊接结构，可适应恶劣环境 小体积，高精度，高性价比，高稳定性
0~0.2~100mh2o 多种标准信号输出选择，用户调试方便
防雷击，抗电磁/射频干扰 防潮，防结露功能 供电电源范围宽（10~40v）

典型应用： 液压气压控制楼宇自控，恒压供水冶金，机械，环保技术性能医疗，真空设备石化管道测压
自控系统和测试系统

技术性能：量 程：0~0.2~100mh2o 任意可选准 确 度：
±0.2%fs、 ±0.5%fs（包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差）输 出 信 号：
4~20madc（两线制）、0~5vdc、1~5vdc、0~10vdc（三线制）供 电 电 压：
24vdc(10~40vdc)（两线制）介 质 温 度：-20 ~85 环 境 温 度：
-20 ~85 零 点 温 度 漂 移： ±0.02%fs 量 程 温 度 漂 移： ±0.02%fs 补 偿
温 度：0~70 安 全 过 载：150%fs极 限 过 载：200%fs响
应 时 间：5 ms(上升到90%fs)测 试 介 质：
与316不锈钢兼容的各种液体外 壳 材 料：304或316不锈钢长 期 稳 定 性：
±0.2%fs/年

"供应PTB601投入液位传感器"的型号为PTB601，输出信号是4-20mA，品牌为ZNZ，种类是液位，加工定制为是，测量范围是0-0.1-200米水，制作工艺为集成