

# KFVR电缆 KFVP高温控制电缆

产品名称	KFVR电缆 KFVP高温控制电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.60/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:KFVR 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

KFVR电缆 KFVP高温控制电缆

产品型号：

KFV|KFVR|KFVP|KFVRP|KFVP2|KFVRP2|KFF|KFFR|KFFP|KFFRP|KFFP2|KFFRP2|KFV-22|KFV-32|KFF-22|KFF32|KFFP-22|

适用范围：

本产品适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业，在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀性气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输；以及高温环境中的信号检测；尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。

KFVR电缆 KFVP高温控制电缆

执行标准：本产品按企业标准制造。

耐高温控制电缆产品型号、名称、额定电压、芯数、标称截面及适用范围：

## KFVR电缆 KFVP高温控制电缆

1) KFV铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆，450/750V，2-61芯，0.75-10mm<sup>2</sup>，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。

2) KFF铜芯氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm<sup>2</sup>，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。

3) KFVP铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm<sup>2</sup>，敷设在室内，电缆沟、管道等有强电磁干扰的固定场合。

4) KFFP铜芯氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm<sup>2</sup>，敷设在室内，有强电磁干扰的固定场合。

5) KFV-22铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm<sup>2</sup>，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合，能承受较大机械外力。

6) KFF-22铜芯氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm<sup>2</sup>，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合，能承受较大机械外力。

7) KFV-32铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm<sup>2</sup>，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合，能承受较大拉力。

8) KFF-32铜芯氟塑料绝缘和护套钢丝铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm<sup>2</sup>，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合，能承受较大拉力。

9) KFFP-22铜芯氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm<sup>2</sup>，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等有强电磁干扰的固定场合，能承受较大机械外力。

## 使用特性

1) 额定电压U<sub>0</sub>/U：450/750V。

2) 导体长期工作温度：+70℃。

3) 电缆敷设温度不低于：0℃。

4) 电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不

低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。