

# 洛阳市水箱 恒业兴科制作

产品名称	洛阳市水箱 恒业兴科制作
公司名称	黄骅市恒业兴科玻璃钢有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:恒业兴科 型号:按要求 容积:按要求 ( m3 )
公司地址	河北省沧州市 黄骅市旧城工业区
联系电话	86-03175891088 13653275888

## 产品详情

### 玻璃钢水箱

玻璃钢水箱整体由优质的smc水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂，因此水质好，清洁无污染；产品具有强度高，重量轻，耐腐蚀，外型美观，使用寿命长，保养管理方便等特点。

### 1基本介绍

#### 水箱结构图

组合式玻璃钢水箱是老式水泥水箱的替代产品，玻璃钢水箱完全符合国家建筑业局标准jc658．1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合gb/t17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》（gb5749-85）。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。

### 2性能

#### 水箱说明

玻璃钢水箱分为frp组装式玻璃钢水箱和smc水箱两种，smc水箱以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好，外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点。是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。smc水箱是工矿企业、民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。

组合式水箱结构设计主要通过结构强度、刚度计算来确定结构尺寸，设计 requirements 是外形美观、施工方便、整体组装拆卸容易，板块结构采用圆球面形增强，与钢板水箱和混凝土水箱相比他具有自己的特色和创意，组合式水箱虽然初期投资比传统水箱大，但因具有自重小，安装方便，保养清洁容易等优点，因此

必将受到广大用户的欢迎。

国际上发达国家已很少采用钢板和混凝土水箱。

日本于1962年出现smc水箱，1980年制定了js标准，1986年后有90%以上的高层建筑采用smc组合式水箱；

美国于70年代采用smc水箱，1984年制定了美国国家标准。

西欧、东南亚、中东、非洲等地的一些国家也广泛使用smc水箱。最近几年，我国北京、上海、南京、海南等地也大力倡导应用了一些smc水箱，初步使用效果不错，以后工业与民用建筑采用smc水箱大势所趋。

玻璃钢水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点，并且组装容易、外形美观，可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。

玻璃钢水箱按用途还可以分为：smc玻璃钢水箱、玻璃钢整体水箱、玻璃钢组装水箱、玻璃钢生活水箱、玻璃钢消防水箱、玻璃钢保温水箱等。

### 3安装方法

- 1、安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm；
- 2、土建施工时先做好混凝土条基础；
- 3、组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格；
- 4、施工现场提供施工电源和检查密封用水。

安装调试注意事项：

水箱基础可采用混凝土条形梁，或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0mpa标准法兰。腾嘉玻璃钢水箱在布置水箱位置时，应参照gb17051-1997二次供水设施卫生规范。

### 4应用范围

- 1、玻璃钢水箱应用于普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、学校、酒店等的生活、消防用水；
- 2、工矿企业的生产、生活用水；
- 3、各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水；
- 4、酸碱储备。

玻璃钢水箱

### 5选用指南

- 1、水箱采用标准板组合的方式，标准板有1000 × 1000、1000 × 500和500 × 500三种。
- 2、水箱长、宽、高尺寸选用以500为基数。
- 3、水箱基础图

#### 水箱基础图1

#### 4、水箱基础施工技术要求：

- a、由混凝土撑条组成的整体基础平面，水平度公差不得大于5mm；且该平面对角线长度之差不得大于20mm。
- b、基础端面至墙壁（四面）的水平距离均不得小于300mm。

果不错，以后工业与民用建筑采用smc水箱大势所趋。

"供应洛阳市水箱 恒业兴科制作"的容积为按要求（m<sup>3</sup>），型号是按要求，品牌为恒业兴科