

力源铅酸蓄电池6-FM-12 12V12AH消防照明 电梯应急电池

产品名称	力源铅酸蓄电池6-FM-12 12V12AH消防照明 电梯应急电池
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:力源 电压:12V 荷电状态:免维护蓄电池
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

产品详情

结构特点：

板栅 板栅采用特种铅钙合金制成，板栅结构优化设计，电流在极板布均匀，减少极板压降，提高电池放电性能，自放电率极低，电池寿命长。极板 极板采用活性物质配方，活性物质利用率提高，电池的大电流放电性能和充电接受能力提高，可适用于大电流冲击放电的使用要求。单体电池 由一个单格构成（较大容量的电池为保证电池槽强度而设置中格，而电池内部仍为并联），有效地保证了单体电池电气性能的均衡性。电池内部设置极群定位装置，保证电池各部分隔板压缩一致，保证酸液均匀分布。

安装使用：

- (1)使用前请检查蓄电池的外观
- (3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5 ~ 35 ）。)
- (4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。
- (5)电池在万只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15m m。
- (6)在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。
- (7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。
- (8)和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池

(组)的负极连接设备的负极，并紧固好连接线。