

压电陶瓷生产工厂 连云港压电陶瓷 宇海压电陶瓷条公司

产品名称	压电陶瓷生产工厂 连云港压电陶瓷 宇海压电陶瓷条公司
公司名称	淄博宇海电子陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山开发区创业大道57号
联系电话	15898770899 15898770899

产品详情

压电陶瓷风扇和继电器

利用压电陶瓷的逆压电效应可制成小型的压电陶瓷风扇，具有体积小，不会发热，压电陶瓷工厂，无
嘈声、低功耗、寿命长等优点。下方左图是一个压电陶瓷弯曲变形器，它由两片压电陶

瓷片夹一金属薄片构成，陶瓷片在外电场作用下产生伸缩运动。若两片陶瓷片加反向电

压，则一边收缩另一边伸长，使金属片弯曲变形，若外加交变电压，压电陶瓷生产工厂，金属片将作周
期性

振动

。

压电陶瓷风扇是由两个弯曲变形器组成，如右图，接通交流电源后，批量定制压电陶瓷，两叶片就按箭
头

方向做往复振动、产生的风量可达

0.42

立方米

/

分钟。利用弯曲器还可制成继电器。

陶瓷扬声器、送话器等要求材料的介电常数大一些好，高频压电元件则要求材料的介电常数小一些好。压电陶瓷的介电常数，随配方、工艺条件的不同而差别很大。陶瓷扬声器、送话器等要求材料的介电常数大一些好，高频压电元件则要求材料的介电常数小一些好。压电陶瓷的介电常数，随配方、工艺条件的不同而差别很大。陶瓷扬声器、送话器等要求材料的介电常数大一些好，高频压电元件则要求材料的介电常数小一些好。压电陶瓷的介电常数，随配方、工艺条件的不同而差别很大。

电子陶瓷

选用不同的陶瓷成分可以获得不同介电常数、介质损耗角正切 $\tan \delta$ 和介电温度系数 的高频电容器瓷料，连云港压电陶瓷，用以满足各种温度补偿的需要。表中的四钛酸钡瓷不仅是一种热稳定性高的电容器介质，而且还是一种优良的微波介质材料。

电子陶瓷

选用不同的陶瓷成分可以获得不同介电常数、介质损耗角正切 $\tan \delta$ 和介电温度系数 的高频电容器瓷料，用以满足各种温度补偿的需要。表中的四钛酸钡瓷不仅是一种热稳定性高的电容器介质，而且还是一种优良的微波介质材料。

压电陶瓷生产工厂-连云港压电陶瓷-宇海压电陶瓷条公司(查看)由淄博宇海电子陶瓷有限公司提供。淄博宇海电子陶瓷有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 淄博 的电工陶瓷材料等行业积累了大批忠诚的客户。宇海电子带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！