c band 双本振高频头

产品名称	c band 双本振高频头
公司名称	安徽波维电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳工业园区天水路11号
联系电话	13705695525 15255171682

产品详情

c-lnbfspecifications

model:bt-380d

1.输入频率(inputfrequency):3.7to4.2ghz

2.本振频率(l.o.frequency):5150/5750mhz(±500mhz@25°C)

3.输出频率(outputfrequency)：950to1450mhz,1550to2050mhz

4.输入端本振泄漏(l.o.leakageinputport):45dbm

5.本振稳定度(l.o.stability):±1.5mhz(-40°Cto+70°C)

6.噪声系数(noisefigure)：<17 ° ktyp

7.增益(conversiongain)：>55dbtyp

8.增益平坦度(gainflatness)：±1dbm(max)

9.输入驻波(intputvswr)：2.5:1(max)

10.输出驻波(outputvswr)：2.0:1(max)

11.输出连接(outputconnector):f-femaleconnector

12.输出阻抗(outputimpedance)：75ω

13.极化隔离(crosspolarisolation)：20db(min)

14.镜频抑制(imagerejection)：45db(min)

15.相位噪声(phasenoise)：-75dbc/hz@10khz(max)

16.供电电压(supplyvoltage)：

1)11.5-14.0v(verticalpolarization),

2)16.0-19.0v(horizontalpolarization)

17.工作温度(operatingtemperature)：-40°Cto+70°C

18.储藏温度(storagetemperature)：-40°Cto+80°C

19.相对湿度(relativehumidity)：0%-95%

20.外型尺寸(sizeforlnbf)：

1)bt-380a:169*68*75(mm)

2)bt-380d:185*76*83(mm)

3)bt-380px:185*58*77(mm)

21.重量(weight):

1).bt-380:720g

2).bt-380d:900g