

## c band 双本振高频头

产品名称	c band 双本振高频头
公司名称	安徽波维电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳工业园区天水路11号
联系电话	13705695525 15255171682

## 产品详情

c-lnb specifications

model:bt-380d

- 1.输入频率(input frequency):3.7to4.2ghz
- 2.本振频率(l.o.frequency):5150/5750mhz(  $\pm 500$ mhz@25 )
- 3.输出频率(output frequency) : 950to1450mhz,1550to2050mhz
- 4.输入端本振泄漏(l.o.leakage input port):45dbm
- 5.本振稳定度(l.o.stability):  $\pm 1.5$ mhz(-40 to+70 )
- 6.噪声系数(noise figure) :  $<17$  ° ktyp
- 7.增益(conversion gain) :  $>55$ dbtyp
- 8.增益平坦度(gain flatness) :  $\pm 1$ dbm(max)
- 9.输入驻波(input vswr) : 2.5:1(max)
- 10.输出驻波(output vswr) : 2.0:1(max)
- 11.输出连接(output connector):f-female connector
- 12.输出阻抗(output impedance) : 75

13.极化隔离(crosspolarisation) : 20db(min)

14.镜频抑制(imagerejection) : 45db(min)

15.相位噪声(phasenoise) : -75dbc/hz@10khz(max)

16.供电电压(supplyvoltage) :

1)11.5-14.0v(verticalpolarization),

2)16.0-19.0v(horizontalpolarization)

17.工作温度(operatingtemperature) : -40 to+70

18.储藏温度(storagetemperature) : -40 to+80

19.相对湿度(relativehumidity) : 0%-95%

20.外型尺寸(sizeforlnbf) :

1)bt-380a:169\*68\*75(mm)

2)bt-380d:185\*76\*83(mm)

3)bt-380px:185\*58\*77(mm)

21.重量(weight):

1).bt-380:720g

2).bt-380d:900g