

RDS无线调频收扩机 RDS无线调频防雨音柱

产品名称	RDS无线调频收扩机 RDS无线调频防雨音柱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

RDS无线调频收扩机 RDS无线调收转机

RDS无线调频防雨音柱功能简介：1．采用贴片工艺及微电脑芯片控制的锁相环频率合成电路芯片

- 2．豪华铝面板
- 3．电脑程控开关机，稳定可靠
- 4．发射频率可在5mhz内任意改变
- 5．程序执行次数：一天可设十组开关机时间（共20次）
- 6．动态电平指示
- 7．话筒线路输入，可外接cd卡座，mp3、随心所欲
- 8．独特的usb接口，可从电脑usb接口直接传送音乐信号
- 9．无线发射5w、10w、20w、30w
10. 发射距离1-10公里
11. 内置监听喇叭
12. 双话筒，线路输入
13. 线路输出
14. sca接口

15. 外形尺寸：480*300*90mm

RDS无线调频收扩机 RDS无线调收转机 RDS无线调频防雨音柱技术指标：

1. 发射频率：68-108mhz(5mhz一段)或由用户选定。

2. 频率稳定度： 1×10^{-6} 。

3. 发射功率：1-100w

4. 谐波辐射强度：-60db（以基波为0db）

5. 信噪比：50db。

6. 频率响应：80-15000hz（ ± 3 db）

7. 失真度：0.1%

8. 频偏： ± 75 khz

9. 时钟制式：24小时制时钟误差 <1 秒/日)

10. 自动电源输出，交流220v2a

11. 整机功耗：40w

12. 电源电压：交流220v $\pm 20\%$ 直流+12v

RDS无线调频收扩机 RDS无线调收转机 RDS无线调频防雨音柱"供应调频广播 无线广播系统 农村广播 调频发射机 村村响广播(图)"的是否提供加工定制为是，产品型号是SC-8162D，频率误差为0.1，调制灵敏度是 0.1%，音频响应为80-15000Hz（ ± 3 db）（Hz），输出功率是1-100（w），频率为87-108（MHz），调制度是5（%），连续工作时间为48（h），环境温度是5-40（ $^{\circ}$ C），电压为220（V），重量是5（kg）

1、数字信号无线接收，无须布线；

2、全天候防雨、防潮、豪华镁铝合金白色外壳；

3、采用数字功放，4只5寸10W全频喇叭；

4、LCD液晶显示屏，可显示FM RDS，FM工作模式，并且可切换它工作状态；

5、可显示频率，音量，地址码，信号强度，工作状态；

6、可任意设定频率，程序锁频，频率稳定yongbu漂移；

7、可任意设定两个地址码：分区分组码和本机单机码；

8、可任意设定音量；

9、自动记忆，数字显示；

10、进口单芯片，RDS数字控制编码；稳定可靠，不会出现因关不掉出现（半夜鸡叫）现象；

11、此收音箱自带“场强仪”功能，方便安装时，测量各安装点的信号强度。（此功能全国特有）；

12、频率:76-108MHZ

13、尺寸：155 *90*600