

C-band 单极化 专用

产品名称	C-band 单极化 专用
公司名称	安徽波维电子科技有限公司
价格	1.00/pcs
规格参数	应用范围:专用 品牌:BOTE 产品系列:变频器
公司地址	安徽省合肥市庐阳工业园区天水路11号
联系电话	13705695525 15255171682

产品详情

应用范围	专用	品牌	BOTE
产品系列	变频器	型号	BT-382
额定电压	0 (V)	适配电机功率	0 (kW)
滤波器	不带滤波器	控制方式	转差频率
供电电压	低压	输出电压调节方式	高载频PWM控制
外型	铝壳	营销方式	厂家直销

c-lnbf specifications

- 1.输入频率
- 2.本振频率(I.o. frequency):5150mhz(\pm 500mhz@25)
- 3.输出频率(output frequency):950 to 1750 mhz
- 4.输入端本振泄漏(I.o. leakage input port): 45dbm
- 5.本振稳定度(I.o. stability): \pm 1.5mhz(-40 to+70)
- 6.噪声系数(noise figure) : $<17^{\circ}$ k typ
- 7.增益(conversion gain) : >55 dbtyp
- 8.增益平坦度(gain flatness) : \pm 1dbm(max)

- 9.输入驻波(input vswr) : 2.5:1(max)
- 10.输出驻波(output vswr) : 2.0:1(max)
- 11.输出连接(output connector):f-female connector
- 12.输出阻抗(output impedance) : 75
- 13.极化隔离(cross polar isolation) : 20db(min)
- 14.镜频抑制(image rejection) : 45 db (min)
- 15.相位噪声(phase noise) : -75dbc/hz@10khz(max)
- 16.供电电压(supply voltage) :
 - 1)11.5-14.0v(vertical polarization) ,
 - 2)16.0-19.0v(horizontal polarization)
- 17.工作温度(operating temperature) : -40 to+70
- 18.储藏温度(storage temperature) : -40 to+80
- 19.相对湿度(relative humidity) : 0%-95%