

配大盘高频头 BOTE 调谐器

产品名称	配大盘高频头 BOTE 调谐器
公司名称	安徽波维电子科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:BOTE 型号:BT-380A 种类:调谐器
公司地址	安徽省合肥市庐阳工业园区天水路11号
联系电话	13705695525 15255171682

产品详情

品牌	BOTE	型号	BT- 380A
种类	调谐器	标称频率	3400 - 4200 (MHz)
调整频差	800 (MHz)	负载谐振电阻	0 ()
激励电平	0 (mW)	基准温度	30 ()
阻带衰减	0 (dB)	输入阻抗	0 (k)
输出阻抗	0.075 (k)		

c-Inbf specifications

1. 输入频率(input frequency): 3.4t o 4.2ghz

2. 本振频率(l.o. frequency): 5150mhz(± 500mhz@25)

3. 输出频率(output frequency): 950 to 1750 mhz

4. 输入端本振泄漏(l.o. leakage input port): 45dbm

5. 本振稳定性(l.o. stability): ± 1.5mhz(-40 to+70)

6. 噪声系数(noise figure) : <17 ° k typ

7. 增益(conversion gain) : >55dbtyp

8. 增益平坦度(gain flatness) : ± 1dbm(max)

9.输入驻波(input vswr) : 2.5:1(max)

10.输出驻波(output vswr) : 2.0:1(max)

11.输出连接(output connector):f-female connector

12.输出阻抗(output impedance) : 75

13.极化隔离(cross polar isolation) : 20db(min)

14.镜频抑制(image rejection) : 45 db (min)

15.相位噪声(phase noise) : -75dbc/Hz@10kHz(max)

16.供电电压(supply voltage) :

1)11.5-14.0v(vertical polarization) ,

2)16.0-19.0v(horizontal polarization)

17.工作温度(operating temperature) : -40 to +70

18.储藏温度(storage temperature) : -40 to +80

19.相对湿度(relative humidity) : 0%-95%