

## 矿用防爆电缆MHJYV 1\*2\*7/0.8 耐火NH-KVVP控制电线电缆

产品名称	矿用防爆电缆MHJYV 1*2*7/0.8 耐火NH-KVVP控制电线电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	12.58/米
规格参数	型号:NH-KVVP 封装/规格:53.3mmx21.4mm 最小包装量:77
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

### 产品详情

矿用阻燃电缆的规格型号包括但不限于以下几种：

ZR-KVV、ZR-DJYPV、DJYPVP、DJYPVP等。

NH-YJV、ZR-DJYPV、NH-DJYPVP、WDZ-YJY、WDZ-KVV22、WDZ-KYJVP等。

请注意，以上所列举的矿用阻燃电缆型号仅供参考，实际产品规格型号可能因生产厂家和产品标准而有所不同。

矿用通信电缆技术特点

- 1、享有特有的电缆套管设计，使电缆套管有着良好的柔韧性和抗侧压性能指标;
- 2、余长控制和SZ绞成缆工艺，使通信光缆有着良好的机械和环境性能指标;
- 3、全横截面阻水;
- 4、钢带铠装抗侧压性能指标优良，有着防鼠防弹实力。

按国家煤炭工业局发布的国家行业标准《煤矿业用阻燃电缆》中的规定，矿用电缆的定名内容即矿用电缆的型号规格含义如下。

设备用型号规格、规格及标准编号代表如下

- 1)采煤机屏蔽了橡套软电缆，工作电压为0.66/1.14KV，动力线芯3\*50，接地线芯为1\*10，控制线芯为4\*4，带半导电屏蔽了层，代表为：MCP-0.66/1.143\*50+1\*10+4\*4MT818.2-1999
- 2)采煤机屏蔽了监视编织而成加强型橡套软电缆，工作电压为0.66/1.14KV，动力线芯3\*50，接地线芯1\*25，控制线芯2\*2.5，带半导电屏蔽了层，监视线芯和编织而成加强层，代表为：MCPJB-0.66/1.143\*50+1\*25+2\*2.5MT818.3-1999
- 3)采煤机金属屏蔽了监视型橡套软电缆，工作电压0.66/1.14KV，动力线芯3\*70，接地线芯1\*25，监视线芯1\*35，带金属屏蔽了层，代表为MCPTJ-0.66/1.143\*70+1\*35+1\*35MT818.4-1999
- 4)煤矿业用可移动弹性体软电缆，工作电压0.38/0.66KV，动力线芯3\*25，接地线芯1\*16，不带屏蔽了层，代表为：MYE-0.38/0.663\*25+1\*16MT818.5-1999
- 5)煤矿业用可移动金属屏蔽了监视型橡套软电缆，工作电压3.6/6KV，动力线芯3\*35，接地线芯3\*16/3，监视线芯3\*2.5，带半导电屏蔽了层，代表为：MYPTJ-3.6/63\*35+3\*16/3+3\*2.5MT818.6-1999
- 6)煤矿用移动屏蔽橡套软电缆，额定电压为3.6/6KV，动力线芯3\*25，地线芯1\*16，低温环境用，带半导电屏蔽层，表示为：MYDP-3.6/6 3\*25+1\*16 MT818.7-1999
- 7)煤矿用电钻屏蔽弹性体电缆，额定电压0.3/0.5KV，动力线芯3\*4，地线芯1\*4，表示为：MZPE-0.3/0.53\*4+1\*4 MT818.8-1999
- 8)煤矿用移动轻型橡套软电缆，额定电压0.3/0.5KV，绝缘线芯3\*2.5，不带屏蔽层，表示为：MYQ-0.3/0.5 3\*2.5 MT818.9-1999
- 9)煤矿用矿工帽灯电线，绝缘线芯2\*0.75，表示为：MM 2\*0.75MT818.10-1999