

西门子变频器 恒转矩 m440

产品名称	西门子变频器 恒转矩 m440
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	应用范围:恒转矩 品牌:siemens/西门子 产品系列:m440
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

micromaster440系列变频器

<p>详细信息</p> <p>控制功能：</p> <p>线性v/f控制，并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制（fcc），多点v/f控制；</p> <p>内置pid控制器；</p> <p>快速电流限制，防止运行中不应有的跳闸；</p> <p>数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；</p> <p>具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；</p> <p>采用bico技术，实现i/o端口自由连接；</p> <p>集成rs485通讯接口，可选profibus-dp通讯模块；</p> <p>灵活的斜坡函数发生器，可选平滑功能；</p> <p>三组参数切换功能：电机数据切换，命令数据切换；</p> <p>风机和泵类专用功能：</p>
--

多泵切换

旁路功能

手动/自动切换

断带及缺水检测

节能方式

保护功能：

过载能力为140%额定负载电流，持续时间3秒和110%额定负载电流，持续时间60秒；

过电压、欠电压保护；

变频器过温保护；

接地故障保护，短路保护；

i²t电动机过热保护；

ptc/kty电机保护。

"西门子变频器"的应用范围为恒转矩，品牌是Siemens/西门子，产品系列为M440，型号是Micromaster440，额定电压为三相AC380（V），适配电机功率是0.12-200（kW），滤波器为不带滤波器，控制方式是电流矢量，供电电压为低压，电源相数是三相，输出电压调节方式为高载频PWM控制，营销方式是代理，额定电流为0.9-370（A），电机容量是0.12-200（KVA）