

哈特曼氏溶液恒温箱(37度加温箱)

产品名称	哈特曼氏溶液恒温箱(37度加温箱)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

哈特曼氏溶液恒温箱(37度加温箱)介绍加温箱是一种用于为物品或动物提供特定温度环境的设备。它通常具有加热、保温和调温功能，可以根据需要设置温度范围。加温箱适用于需要保持恒温的环境，如实验室、医院、宠物护理等。它可以帮助保持物品或动物的舒适和健康，特别是在寒冷或恶劣天气条件下。加温箱通常具有易于操作的控制面板和安全功能，如过热保护和自动关闭功能。许多手术室在辅助用房设计时没有预留库房位置，一些手术耗材以及辅助设备只能放置在走廊或更衣室内，显得杂乱无章，所以手术室规划时一定要充分考虑库房数量、规模和位置在手术室设计时应预留相应空间，便于日后增加设备 哈特曼氏溶液恒温箱(37度加温箱)案例展示 哈特曼氏溶液恒温箱(37度加温箱) 洁净实验室：洁净实验室是一个全密闭的环境，通过空调送、回风系统的初、中、高效过滤器，使室内环境空气不断循环过滤，以保证空气悬浮粒子受控到一定浓度，洁净实验室需控制的主要参数有尘埃粒子数、菌落数、换气次数、压差、温度、湿度、光照度、噪音，不论外在之空气条件如何变化，其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性，洁净实验室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中检测、科研，所以我们通常也叫超净实验室，洁净实验室，净化实验室等。

采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便；

箱体内胆采用医用级PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑； 采用微电脑温度控制器，控温精确可靠；

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层真空玻璃，随时清晰的观测箱内状况；

设有独立限温报警系统，超过限制温度声音报警；

采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀；

风路循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快；

升温、降温、完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

哈特曼氏溶液恒温箱(37度加温箱) 企业介绍--福意联新型恒温系列冰箱是采用先进的微电脑控制和制冷技术及热补偿功能制造的一款多功能、多用途的产品，性价比高。可广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、畜牧业等领域中，福意联凭着高度一体化的制造综合实力，福意联企业介绍已成为一家自制率高达75%的行业知名企业介绍。