

# 供应 艾克斯FV320气动脚踏阀 防爆电磁阀

产品名称	供应 艾克斯FV320气动脚踏阀 防爆电磁阀
公司名称	乐清市艾克斯气动元件有限公司
价格	39.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:aks 型号:脚踏阀fv320
公司地址	浙江乐清市柳市镇新光工业区新光大道143号
联系电话	86 0577 62692277

## 产品详情

具体价格请有意者来电详谈：62692233

电磁阀的工作原理：电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面电磁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。直动式电磁阀：原理：通电时，电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起，阀门打开，断电时，电磁力消失，弹簧把关闭件压在阀座上，阀门关闭。特点：在真空、负压、零压时能正常工作，但通径一般不超过25mm.分布直动式电磁阀：原理：它是一种直动和先导式组合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利于压差把主阀向上推开，断电时，先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。特点：在零压差或真空、高压时亦能可动作。但功率较大，要求必须水平安装。

电磁阀注意事项：1、电磁阀安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。1、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。2、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。3、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。5、电磁阀当发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。

乐清市艾克斯气动元件有限公司是专业生产气动接头、电磁阀、气缸等产品。

公司建立了完善的质量管理体系，确保了产品质量。我们将本着“以人为本,用户至上,制造精品,追

求卓越”

的理念，以更优越的机制，科学的管理，创新的设计，领先的技术，可靠的产品，优质的服务。

本销售部位于电器之都——浙江省乐清，交通便利。公司领导及全体员工竭诚欢迎广大新老客户光临、选购、指导，我们将以优质可靠的产品、灵活的营销方式、及时的售后保障，真诚为您服务，您的满意就是我们永远的宗旨。

联系人：郑红放先生电话：0577-62692277传真：0577-62692255地址：浙江省温州市乐清市柳市镇新光工业区新光大道143号邮编：325604

"厂家供应 艾克斯FV320气动脚踏阀 防爆电磁阀"的类型(通道位置)为直动式，标准是国标，工作温度为常温，加工定制是是，材质为铝合金，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是线圈，型号为脚踏阀FV320，形态是柱塞式，规格为4F210-08，连接形式是螺纹，用途为换向，品牌是AKS，适用介质为空气