

天水60Si2Mn机车闸瓦插销工厂

产品名称	天水60Si2Mn机车闸瓦插销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

天水60Si2Mn机车闸瓦插销工厂 自重4.2t4.0t 三、抽样特性 1、常用术语和符号

- (1)批:在相同条件下制造出来的一定数量的产品；
- (2)批量N:批中所含有的单位产品个数；
- (3)批不合格率P:批中不合格品件数除以批量；
- (4)样本大小n:样本中所含有的产品个数；
- (5)合格判定数Ac:样本中所允许的大缺陷数；
- (6)抽样检验方案n/c:为实施抽样检验而确定的组规则,其中包括样本大小n以及通过对样本的检验结果决定其合格的判定数c
- (7)合格质量水平AQL:在一个抽样方案中,同规的某一较高接收概率相应的质量水平；
- (8)极限质量水平LQ:在一个抽样方案中,同规的某一较低接收概率相应的质量水平；
- (9)比率LQ/AQL:极限质量水平LQ与合格质量平AQL的比值,它用于计算LQn和选择抽样方案；
- (10)随机抽样:从批中抽取样本时,批中所有产被抽取的可能性都相等的抽样方法

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

(2)、等级 锚固联结件主要由锚固螺栓、预埋套或预埋铁座组成,分为预埋式和直埋式 它的特点是在轨道板中事先预埋与橡胶成为一体化的椭圆形套筒、垂向荷载利用橡胶套的剪切变形而软化横向荷载因压缩变形而硬化,同时又便于养护维修,一旦发疲劳破损,打开罩盖便可更换弹性部件而原厂减震器的阻尼设定偏向舒适,所以短弹簧和原厂减震器在配合上不是很稳定,它不能够有效的短弹簧的回弹和压缩,行驶在颠簸路面时,会有一种不适的跳跃感,长此以往,减震器的寿命会大大减短,而且还有可能出现漏油的情况 道岔导曲线方向的好坏,应以支距误差程度决定

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力

，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。