

南京碳钢闸瓦插销生产工厂

产品名称	南京碳钢闸瓦插销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

南京碳钢闸瓦插销生产工厂

5.20横跨梁垫板总厚度为0～12mm，不得超过2块，且须安装在尼龙磨耗板的下面 欧洲标准EN146-1:2012(E)将试验用的短钢轨用被试扣件组装在被锚定的轨枕的承轨面上,并对钢轨施加纵向拉力,记录荷载及钢轨相对于轨枕的纵向位移 试验结果表明，零部件各项性能达到设计目标导曲线支距是指直股基本轨工作边至导曲线上股工作边的垂直距离

- 1．一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。
- 2．根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设有等距离排列的防滑线（5）。
- 3．根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，且钎体（1）锻压而成。

对于涂层厚度,未发现有规律性的影响,锌加涂层厚在30145 μ m范围内时,抗滑移系数不随厚度增减而有所变化6下旁承组成 不需任何防爬装置

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危险，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。