

现货固纬 PPE-3323 可编程线性直流电源

产品名称	现货固纬 PPE-3323 可编程线性直流电源
公司名称	深圳市欧野电子有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:gwinstek/固纬 型号:ppe-3323
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道和磡村13巷13号1801房
联系电话	0755-28447778 15012671253

产品详情

www.ov17.com

075528447778/13692118383

魏先生

固纬 ppe-3323 可编程线性直流电源

特点
具up/down键,操作容易高解析度:10mv.1ma过电压保护与过电流保护功能(软体控制)50组存储容量自我测试与软体校正符合ul,csa,iec安全规范高稳定度,低漂移4位数显示计时器可做设定步骤自动测试三组输出自动trackingrs-232通讯接口

输出	
电压	0 ~ +32v, 0 ~ -32v, 3.3v/5v 固定
电流	0 ~ +3a, 0 ~ -3a, 3a 固定
过电压保护	0 ~ +33v, 0 ~ -33v, olp
负载调节率	
电压	<6mv
电流	<3ma
电源调节率	
电压	<3mv
电流	<3ma
解析度	

电压	10mv (20mv 额定电压 > 36v)
电流	1ma (2ma 额定电流 > 3.5a)
过电压保护	10mv (20mv 额定电压 > 36v)
设定准确度(25+5 ° c)	
电压	<0.05% + 25mv (+ 50mv 额定电压 > 36v)
电流	<0.2% + 10ma
过电压保护	<2% + 0.6v
涟波及杂讯(20hz~20mhz)	
电压	涟波 : 1mvrms / 3mvp-p杂讯 : 2mvrms / 30mvp-p
电流	<3marms (<5marms 额定电流 > 3.5a)
温度系数 (0 ~ 40 ° c)	
电压	<100ppm + 3mv
电流	<150ppm + 3ma
读回值解析度	
电压	10mv (20mv 额定电压 > 36v)
电流	1ma (2ma 额定电流 > 3.5a)
读回值准确度(25+5 ° c)	
电压	<0.05% + 25mv (+ 50mv 额定电压 > 36v)
电流	<0.2% + 10ma
响应时间	
电压上升	10% ~ 90% <100ms
电压下降	90% ~ 10% <100ms
读回值温度系数	
电压	<100ppm + 10mv (+ 20mv 额定电压 > 36v)
电流	<150ppm + 10ma
漂移	
电压	<0.03% + 6mv
电流	<0.1% + 6ma
同步追踪操作(ppe-3323)	
同步追踪误差	<0.1% + 50mv
串联调节率	<50mv
记忆	
储存/呼叫	0 ~ 49
计时器	
时间设定	1秒 ~ 99分钟
解析度	1秒
功能	循环输出(自动运行)
使用电源	
	交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz
附件	
	电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 gtl-105 x 3

尺寸及重量

255(宽) x 145(高) x 346(长) mm,约 10 公斤

"现货低价固纬 PPE-3323 可编程线性直流电源"的是否提供加工定制为否，品牌是Gwinstek/固纬，型号为PPE-3323，输入电压是220（V），输出电流为32（A），输出电压是3（V）