程控交流变频电源HXL-1110|10KVA交流变频电源|深圳变频电源

产品名称	程控交流变频电源HXL-1110|10KVA交流变频电源|深圳变频电源
公司名称	深圳市新博恩电子仪器有限公司
价格	9880.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:newboen 型号:hxl-1110
公司地址	深圳市宝安区民治街道名卓大厦A栋1002（办公场所）
联系电话	15914082908

产品详情

程控交流变频电源hxl-1110|10kva交流变频电源|深圳变频电源

igbt/pwm式变频电源特征:

1. 输入频率:50hz,60 hz

2. 输出电压:0~300vac.

3. 输出频率:40－499.9hz可程式指拔设定.

4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示，简单、易读、高解析度.

5. 电压(v)、频率(hz)、电流(a)、功率(w)4视窗同时量测、显示、无需切换.

6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.

7. 纯净、稳定的正弦波输出.

8. 容量大、体积小、重量轻(17kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。

9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。

10.超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。

11.具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。

12.适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。

相 数		单 相	
容量		500va—100kva	
制作方式		igbt/pwm脉波宽度调变方式	
输入	电 压 （任选一种）	1相2线+g:110v(2-5kva),220v/230v/240±10	
		3相4线+g:y接法:190/110,200/115,208/120,220/128,230/13	
		3相4线+g:y接法:380/220, 400/230, 415/240, 440/254, 460/26	
		3相3线+g:delta接法220，230，240，380，400，415,	
	频率(任选一种)	47hz--63hz或400hz ±5%	
输 出	电压	110v系统：0-150v(low range)	选项:1).0-60
		220v系统:0-300v(high range)	±10%~
	负载稳定率	≤±1%	
	频率	40.0hz to 499.9hz(可程式设定)	
	频率稳定度	≤±0.01%	
	谐波失真	正弦波,≤2%	
	频率表	4位数,数位频率表,解析度0.1hz/step	
	电压表	4位数,数位电压表,解析度0.1v	
	电流表	4位数,数位电流表,解析度0.1a	
	瓦特表	4位数,数位瓦特表,解析度0.1w	
保护装置		具过载,过高温、短路、瞬间断电保护，告	
工作 环境	温度	0-40deg.℃	
	湿度	0-90%（非凝结状态）	

实体规范（单相）										
型号		hxl500w	hxl1101	hxl1102	hxl1103	hxl1105	hxl1108	hxl1110	hxl1115	
容量		500va	1kva	2kva	3kva	5kva	8kva	10kva	15kva	
制作方式		igbt/pwm脉波宽度调变方式								
输出	限电流低档(l-n)	l:4.2a	l:8.4a	l:16.8a	l:25.0a	l:41.6a	l:63.0a	l:83.2a	l:125.0a	
	高档:(l-n)	h:2.1a	h:4.2a	h:8.4a	h:12.5a	h:20.8a	h:31.5a	h:41.6a	h:62.5a	
重量	(kgs)	17	21	45	60	70	80	120	130	
	(lbs)	37.4	46.2	99	132	154	176	264	286	
尺寸	(mm)	365*570*138	350*530*675				350*630*855			
(mm)	(inch)	14.6*14.8*5.5	14*21.2*37				14*26*34.2			

"程控交流变频电源HXL-1110|10KVA交流变频电源|深圳变频电源"的是否提供加工定制为是，品牌是NEWBOEN，型号为HXL-1110，输入电压是220/110（V），输出电压为0-300（V）