

广东代理出售台湾GWINSTEK/固纬18V/5A线性直流电源GPS-1850D

产品名称	广东代理出售台湾GWINSTEK/固纬18V/5A线性直流电源GPS-1850D
公司名称	深圳市艾维泰科仪器仪表有限公司
价格	800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:gwinstek/固纬 型号:gps-1850d
公司地址	深圳市宝安区新安街道十三区宝通大厦宝安电子数码城二层2A20号
联系电话	18938072859

产品详情

具外部控制功能可选择连续或动态负载低涟波与低噪声过载和极性反向保护功能

定电压操作

调节率	电源调节率 $< 0.01\% + 3\text{mv}$ 负载调节率 $< 0.01\% + 3\text{mv}$ (额定电流 $< 3\text{a}$) $< 0.01\% + 5\text{mv}$ (额定电流 $> 3\text{a}$)
涟波与噪声	$< 0.5\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz (额定电流 $< 3\text{a}$) $< 1\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz (额定电流 $> 3\text{a}$)
瞬时响应时间	$< 100 \mu\text{s}$ (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)
温度系数	$< 300\text{ppm}/^\circ\text{c}$
输出范围	0 至额定电压连续可调

定电流操作

调节率	电源调节率 $< 0.2\% + 3\text{ma}$ 负载调节率 $< 0.2\% + 3\text{ma}$
涟波电流	$< 3\text{marms}$
输出范围	0 至额定电流连续可调 (hi/lo range switchable)

表头

数字式	3 1/2 位数 0.5" led 显示准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数)
-----	--

绝缘

机壳对端子	20m or above (dc 500v)
机壳对电源线	30m or above (dc 500v)

使用电源

交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz

附件

电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 gtl-105 x 1 ($< 3\text{a}$) or gtl-104 x 1 ($< 10\text{a}$)

尺寸

128(宽) x 145(高) x 285(长) mm

"广东代理出售台湾GWINSTEK/固纬18V/5A线性直流电源GPS-1850D"的型号为GPS-1850D，输入电压是220（V），输出电流为5（A），准确度是3mv，输出电压为18（V），品牌是Gwinstek/固纬，加工定制为否