

电线电缆ZR-VVP-1,3*1.5

产品名称	电线电缆ZR-VVP-1,3*1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

电线电缆ZR-VVP-1,3*1.5. 1. 电缆导体的额定温度为70℃。 2. 短路时（***长持续时间不超过5S）电缆导体的温度不超过160℃。 3. 敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 4. ***小弯曲半径：为电缆外径的15倍。

电线电缆ZR-VVP-1,3*1.5电缆载流量计算条件

环境温度：在空气中敷设40℃；埋地敷设25℃。 电缆导体工作温度90℃ 电缆埋地敷设时，土壤热阻系数 $g=1.0 \text{ m/W}$ ，但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。 电缆埋地敷设时，电缆轴心与地面距离为700mm。 多根电缆扁形敷设，电缆的轴心距离 $S=2DYJV(FYJV), YJLV(FYJLV), ZC - YJV ZC - YJLV$ 0.6/1kV

电线电缆ZR-VVP-1,3*1.5型号铜芯 型号铝芯 名称 适用范围YJVYJY YJLVYJLY 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设于室内，隧道、电缆沟及管道中，也可埋在松散的土壤中，电缆能承受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的场合YJV22YJY23 YJLV22YJLY23 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设，电缆能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力YJV32YJY33 YJLV32YJLY33 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆适用于高落差地区，能承受机械外力和相当的拉力YJV42YJY43 YJLV42YJLY43 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆适用于高落差地区，能承受机械外力和相当的拉力

