

甘孜合金钢铁路闸瓦钎工厂

产品名称	甘孜合金钢铁路闸瓦钎工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

甘孜合金钢铁路闸瓦钎工厂 2.消除或改善由于测量造成的误差积累引起的道岔状态变化在机车汽车车架与车轮之间装有弹簧，利用弹簧的弹性来减缓车辆的颠簸

具有防脱功能的火车闸瓦钎，涉及火车配件领域。该具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。该具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

防止扣件螺栓脱落 我们确定了闸瓦使用材料以无机材料为基础，以小剂量多组份，充分体现多组份材料持性；采用了和清扫碳化模的材料的组份，少用有机热塑性材料为原则；采用了稀有金属陶瓷材料，近而满足各种制动条件下的制动减速使用；后确定了合成闸瓦的工艺路线，研制成功了满足铁标要求和160 km/h 速度状态机车用非石棉高摩合成闸瓦 次试验的试件分为12组,试板用Q25B和Q345B两种钢材加工,与Q235B试板相配的螺栓为M20,与Q345B试板相的螺栓为M20和M24,螺栓均为10.9S大六角头高强度螺栓(2)道床板、底座沿线路纵向在梁面上分块构筑，分块长度在5.0m ~ 7.0m范围,相邻道床板及底座的间隔缝为100mm，道床板宽度为2800mm，厚度为260mm底座宽度为2800mm，直线地段底座厚度不宜小于210mm，曲线地段底座内侧厚度不应小于100mm

因为的熔点为114，此时将充分熔化,水泥砂浆达到好的流动性

昆山艾力克斯的铁垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的铁垫板生产完全按照ISO9001-2015质量管理体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有检测设备，以确保我们所有的铁垫板产品品质，达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统。