

苏州60Si2Mn火车闸瓦钎子工厂

产品名称	苏州60Si2Mn火车闸瓦钎子工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

苏州60Si2Mn火车闸瓦钎子工厂 2.单开道岔在直股一侧岔枕伸出钢轨工作边度按道岔前端岔枕对齐为准2008年4月日正式开工，2011年6月30日通车

具有防脱功能的火车闸瓦钎，涉及火车配件领域。该具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。该具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。特别是螺栓,可采用双重绝缘构造 WJ-7型扣件，为适应铺设无挡肩无砟轨道，我国研发了带铁垫板的无挡肩弹性分开式结构的WJ-7型无砟轨道扣件系统，可用于桥梁、隧道和路基轨枕埋入式和板式无砟轨道 按《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001),抗滑移系数设计应取其概率分布的0.05分位值,即 $\mu = -1.645\sigma = 0.512$ 具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体1，钎体1正面的上部开设有直槽口2，通过设置直槽口2，能使该钎体1通过直槽口2进行散热，从而使该装置的散热性较好，钎体1正面的中部开设有卡槽3，钎体1正面的中部开设有等距离排列的防滑线5，且防滑线5位于卡槽3的两侧，通过设置防滑线5，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，钎体1正面的底端开设有等距离排列的防滑槽4，且钎体1的底端呈波浪状，钎体1为合金钢材质，且钎体1锻压而成，通过设置钎体1为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性

21.预埋铁座shoulder预先埋设于支持结构中用来保持轨距和安装扣压件的金属部件

昆山艾力克斯的铁垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的铁垫板生产完全按照ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有检测设备，以确保我们所有的铁垫板产品品质，达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统。