

# 群晖 Synology DS412+ nas网络视频存储服务器 监控服务器

产品名称	群晖 Synology DS412+ nas网络视频存储服务器 监控服务器
公司名称	惠州市景星科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房
联系电话	15107521418 (微信同号) 15107521418

## 产品详情

### ds412+

高性能、易管理、专为中小型企业设计的 4 硬盘多功能 nas 服务器

synology diskstation ds412+提供高性能、易管理，且功能完整的网络储存解决方案，满足中小型企业需要集中备份、保护重要资产，以及跨平台共享文件的需求。synology 对于您在 ds412+ 上的投资提供 2 年的有效保修服务。

每秒 205.68 mb 的读取速度、每秒 182.66 mb 的写入速度<sup>1</sup> 具有双网络端口，支持故障转移及 link

aggregation 具备 superspeed usb 3.0 功能 cpu 被动冷却技术及系统风扇冗余 热插入硬盘的设计 支持

windows ad 及 acl 兼容 vmware / citrix / microsoft hyper-v 操作系统为 synology diskstation manager

(dsm)

# 硬件

---

cpu 频率：dual core 2.13ghz 浮点运算 内存大小：ddr3 1gb 内部硬盘数：3.5" or 2.5" sata(ii) x4 (不含硬盘) 大内部储存容量：16tb (4 x 4tb hdd) (容量会根据 raid 类型不同而变化) (见所有支持硬盘) 硬盘热插入支持 外接硬盘接口：usb 3.0 端口 x 2, usb 2.0 端口 x 1, esata 端口 x 1 大小 (高x宽x深)：165 x 203 x 233.2 mm 重量：2.03kg 网络：gigabit x 2 link aggregation wake on lan/wan 系统风扇：92x92mm x2 支援外接无线网卡 噪音值：19.3 db(a) 电源自动回复 ac输入电压：100v 到 240v ac 电流频率：50 hz 到 60 hz, 单频 电源消耗功率：44w (存取); 15w (硬盘休眠); 作业温度：5 ° c ~ 35 ° c (40 ° f ~ 95 ° f) 储存温度：-10 ° c 到 70 ° c (15 ° f 到 155 ° f) 相对湿度：5% 到 95% rh 大作业高度：6,500 英尺 认证机构：fcc class b, ce class b, bsmi class b 保固：2 年

notes :

耗电量的测试数据是在装满 western digital 3tb wd30ezrs 硬盘测试而得。噪音值测试环境：seagate 1tb st31000520as 硬盘在待机状态下，以两支 g.r.a.s. type 40ae 麦克风分别架设于 synology nas 前后各距离 1 公尺处；背景噪音值：16.49-17.51 db(a)；温度：摄氏 24.25-25.75 度；湿度：58.2-61.8%

## dsm 产品规格 (查看更多内容)

---

储存空间管理 大档案系统容量：108tb 大储存空间数：512 大 iscsi target 数：32 大 iscsi lun 数：256 iscsi lun clone/snapshot 支持 raid 磁盘阵列类型：synology hybrid raid, basic, jbod, raid 0, raid 1, raid 5, raid 6, raid 10 raid migration：basic 到 raid 1, basic 到 raid 5, raid 1 到 raid 5, raid 5 到 raid 6 可使用较大硬盘扩充储存空间：synology hybrid raid, raid 1, raid 5, raid 6 新增硬盘扩充储存空间：synology hybrid raid, raid 5 global hot spare supported raid type：raid 1, raid 5, raid 6, raid 10 档案分享 大使用者账号数：2048 大群组数：256 大共享文件夹数：256 档案同步共享：8 大同时 cifs/afp/ftp 连线数：512 windows 访问控制列表 (acl) 整合 虚拟化支援 vmware vsphere 5 with vaa1 vmware vsphere 4 windows server 2008 windows server 2012 citrix ready

## 附加套件 (查看所有附加套件)

---

antivirus essential antivirus by mcafee audio station 转码为 mp3 cloud station 大同时文件传输数量：512 dhcp server directory server dns server download station 大下载任务数：80 glacier backup high availability hidrive backup itunes server mail server mail station media server photo station radius server surveillance station 大摄像头支持数 (须安装摄像头授权)：20 (含一组免费摄像头授权) (查看兼容网络摄像头) 每秒讯框 (fps)：600 fps @ vga, 200 fps @ 720p, 100 fps @ 1080p syslog server 每秒日志接收数：400 time backup 大备份任务数：8 video station 视频转码：type 1 + type 2 (查看更多内容) vpn server 大连线数：20 第三方加值套件 (查看所有第三方加值套件)

notes :

surveillance station 测试时使用 axis m1054 (1280x800)；设置为每频道 10 讯框 (fps)；压缩比 30%；video codec 设置为 mjpeg、h.264；录像模式设置为摄像头动作侦测录像与连续录像；实际效能可能会根据随摄像头的设置与 diskstation 的负载状况而有所不同

## 环境与包装

环境符合 rohs 标准 包装内容物 主机 x 1 安装光盘 x 1 欢迎函 x 1 组装零件包 x 1 变压器 x 1 电源线 x 1 rj-45 网络线 x 2 选购配件 (查看更多内容) 遥控器 摄像头授权 vs80 vs240hd

本产品的建议零售价是0.00，品牌是群晖，型号是DS412+，系统内存是DDR31GB，硬盘盘位是4，支持R

AID级别是RAID5，处理器是DualCore2.13GHz，总容量是16TB