

# 亿联话机Yealink话机IP电话网络电话SIP电话SIP-T41P

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 亿联话机Yealink话机IP电话网络电话SIP电话SIP-T41P     |
| 公司名称 | 惠州市景星科技有限公司                            |
| 价格   | .00/件                                  |
| 规格参数 | 品牌:Yealink/亿联<br>型号:SIP-T41P<br>录音功能:有 |
| 公司地址 | 惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房                 |
| 联系电话 | 15107521418（微信同号）15107521418           |

## 产品详情

### 革命性的外观设计

时尚、简洁、高效是现代办公环境的发展趋势，亿联t4系列话机将时尚、优雅和简洁融为一体。以富有表现力、变革的外观设计，精致的手感，颠覆以往ip话机的形象，使得话机具有与生俱来的美感。为了保证话机的内在性能和外观吸引力，亿联采用了高端的金属质感材质以此实现两者的完美融合。细致的设计包括：表面防刮擦处理、舒适金属质感按键、反缠绳设计、防滑橡胶垫、超薄侧板、支架角度可调整等。

### 超高清音质

亿联t4系列话机通过了tia 920认证。高清、完美音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

### 无纸化设计

支持大量的功能特性，通过多达15个可编程按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程键设计，迎合现代无纸化办公趋势。

## 高安全性和兼容性

支持srtp和tls通话加密，802.1x媒体访问控制，md5和md5-sess based鉴权，aes 安全配置

文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方sip 设备和lingxian的sip平台.

> 革命性的外观设计

> 超高清音质

> 支持poe

> 192x64 像素带背光的显示屏

> 3个sip 账号

> 无纸化设计

> 支持有线/无线耳麦

> 桌面放置两个角度可调

> 可挂墙

> 简单安全的部署选择

## 音频特征

> 高保真音质: hd 手柄, hd 免提

> 编解码: g.722, g.711(a/  $\mu$ ), g.723, g.729ab,

g.726, gsm

> dtmf: in-band, out-of-band(rfc 2833)和sip info

> 全双工免提

> vad, cng, aec, plc, ajb, agc

## ip-pbx and broadsoft 特征

> blf, blf 列表

> bla/sca

> 匿名呼叫，匿名呼叫拒接

- > 免扰&呼叫转移状态同步
- > broadworks anywhere
- > 多方呼叫, 远程办公
- > 网络呼叫记录
- > broadsoft 呼叫中心功能
- > 信息等待提示(mwi)
- > 语音信息, 通话驻留, 呼叫截答
- > 对讲机, 组播, 通话保持时播放音乐
- > 通话录音, 移动办公

## 话机特征

- > 3 个voip 账号
- > 呼叫保持, 静音, 免打扰
- > 速拨, 热线
- > 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- > 群听, 紧急呼叫
- > 重拨, 回拨, 自动应答
- > 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- > 3方会议
- > 无需sip代理的ip直呼
- > 铃声选择/导入/删除
- > 手动或自动设置时间
- > 拨号规则, xml浏览器, xml推送

## 通讯录

- > 本地地址簿: 1000条
- > broadsoft 联系人
- > 黑名单

> xml/ldap 通讯录

> 智能搜索

> 通讯录搜索/导入/导出

## 用户界面

> 192x64像素灰度背光lcd显示屏

> 来电和未读信息提示灯

> 直觉的用户界面

> 支持中文显示

> 来电信息：联系人名称和号码

## 其它物理特征

> 桌面放置两个角度可调，可挂墙

> 电源适配器（可选）：5v/1.2a直流输出

> 功耗(用电源适配器): 1.13w-2.31w

> 裸机尺寸(w\*d\*h\*t):

212mm\*189mm\*175mm\*54mm

> 操作环境湿度: 10~95%

> 操作环境温度: -10~50 ° c

## 功能键

> 带led灯的6个可编程线路键

> 6个线路键通过翻页设计扩展到15个可编程键

> 5个功能键：语音信息、耳麦、静音、重拨、免提

> 4个上下文相关的软键

> 6个导航键

> 音量调节键

> 静音状态提示灯

> 耳麦状态提示灯

> 免提状态提示灯

## 接口

> 百兆poe双网口，支持poe

> 1xRJ9 (4p4c) 手柄接口

> 1xRJ9 (4p4c) 耳麦接口

> 支持poe供电(ieee 802.3af), class 2

## 配置管理

> 支持三种配置模式：网页、话机及自动配置

> 支持ftp/tftp/http/https/pnp方式的自动更新

> 支持pnp方式自动部署

> broadsoft 设备管理

> 零部署

> 支持冗余服务器

> 支持键盘锁保护个人隐私

> 恢复出厂设置，重启

> 抓包和系统日志导出

## 网络安全

> sip v1 (rfc2543), v2 (rfc3261)

> 支持stun内网穿透

> sip连接模式:代理模式、对等直连模式

> ip地址分配模式: 静态/动态

> 支持http/https 服务

> 过snmp自动同步日期和时间

> 支持udp/tcp/dns-srv(rfc 3263)

> qos: 802.1p/ (vlan), layer 3 tos dscp

> 支持srtp协议

> 支持tls

> https 证书管理

> 配置文件加密

> 支持信息验证机制md5/md5-sess

> openvpn, ieee802.1x

> ipv6

外箱包装

> 数量/箱: 5 件

> 净重/箱: 6.9 kg

> 毛重/箱: 7.6k

> 彩盒尺寸: 241mm\*236mm\*138mm

> 外包厢尺寸: 707mm\*253mm\*244mm

本产品的品牌是Yealink/亿联，型号是SIP-

T41P，录音功能是有，来电显示是有，可视功能是无，号码储存功能是有