

招聘振动盘师傅，振动盘震动盘，大量招收会振动盘人才

产品名称	招聘振动盘师傅，振动盘震动盘，大量招收会振动盘人才
公司名称	东莞市浩龙自动化设备科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:浩飞龙 类型:各个行业
公司地址	东莞市石排镇田边工业区湖景路10号一楼
联系电话	暂无

产品详情

我司专业生产振动盘厂家，现在业务扩展，现需招有技术有经验的振动盘技人才，有意向的可以来我司面谈，期待与你的合作，谢谢。联系人：王小姐。

振动盘代替了传统的手工作业,大大节省了时间和人力资源,提高了工作效率,也避免高危机械设备用人来操作时的危险度(用振动盘来送料就不需要用人来摆放)振动盘的用途很广:应用于各种自动组装设备,电子零件加工设备,电子元器件及五金小零件自动上料振动盘系列以及与之配套使用的自动送料仓,直线送料器,电控,振动平台,垂直振动器.还应用于连接器,塑胶,文具,马达等各种行业实现工件的自动排序,计数,包装,检测,打标等,为适应于不同工件的上料需求设计制作了不同型号.为专业化,标准化的生产进一步提高了产品的稳定性,一致性,降低了成本,为出优质产品提供了可靠的保证.

- 1.工件输送平稳,整齐
- 2.将工件输送至较远距离
- 3.方便与机械设备的连接与安装
- 4.储存已完成定向的工件

振动盘的调整步骤与要点有以下7点:

- 1.确认振动本体于盘面确实锁固.

- 2.将控制器旋钮调至中间位置
- 3.将电源打开查看振动输送速度是否达到要求.
- 4.若无达到要求的,不断开电源将锁付弹片之固定螺丝松脱任意一支,查看振动速度变化.
- 5.若松脱弹片固定螺丝振动速度变快,则弹片太厚,适度地减弹片数量或弹片厚度后再进行步骤4,再次调试
- 6.若松脱弹片固定螺丝振动速度变慢,则弹片太薄,适度地减弹片数量或弹片厚度后再进行步骤4,再次调试.
- 7.若步骤4调整后,振动速度变化不大时,则表示已经完成弹簧片的调整了.

电磁振动上供料器的特点

- *利用电磁振动使工件自动排列和定向上料的装置称为电磁振动上供料器。 *电磁振动上供料器的特点：
- 1、 件料在排列定向过程中，无需机械传动装置 结构简单紧凑、使用维修方便；
 - 2、 工件不发生强烈的撞击和摩擦 送料平稳、件料损伤程度小 适合精加工件、薄壁等件料；
 - 3、 供料速度快、效率高，易调节；4、 通用性广，对小型件料（尺寸<100mm、重量<0.1kg）均可适用；通过改换定向元件，可适应不同形状及尺寸的件料；5、 不适于有油污、水渍或很轻的薄片及细小件料——这是电磁振动上供料器的缺陷；另外，工作时有噪声 合理设计上供料器的技术参数。

故障现象	排除方法
不工作	1.查看电源供应无误。2.查看控制器表保险丝是否损坏。3.查看线圈是否损坏。
振动变小	1.调整控制器之调速旋钮。2.电源供应（电压/频率）是否正确。3.各部锁付螺丝是否松脱。4.弹片是否断裂。5.线圈间隙位置是否正场合常（约0.5-1.0mm送料盘（轨道）是否与外物干涉。6.重新调整弹片。7.固定机台刚性是否变差。8.线圈性能衰减。9.检查负载入重量及外性尺寸是否超过负荷。

"招聘振动盘师傅，振动盘震动盘专业生产，大量招收会振动盘人才"的功率为300/500（W），类型是各个行业，型号为HF-300/500，适用范围是各个行业，品牌为浩飞龙，振幅是00.1，加工定制为是，底盘尺寸是200/250/300（mm）