

# 海康网络视频服务器 DS-6602HF

产品名称	海康网络视频服务器 DS-6602HF
公司名称	惠州市景星科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Hikvision/海康威视 型号:DS-6602HF
公司地址	惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房
联系电话	15107521418 (微信同号) 15107521418

## 产品详情

产品简介 ds-6600hf 系列编码器是海康威视新一代网络视频服务器，采用标准 h.264

编码算法，兼容性强；基于 linux 操作系统，代码固化在 flash 中，运行稳定可靠；支持多种网络协议，网络功能强大，可联网组成一个强大的安全防范系统。 ds-6600hf 系列网络视频服务器可广泛

应用于金融、公安、budui、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

视音频输入	模拟视频输入1/2/4路，bnc接口（电平：1.0vp-p,阻抗：75 $\Omega$ ），pal/ntsc自适应模拟音频输入1/2/4路，bnc接口（电平：2.0vp-p,阻抗：1k $\Omega$ ）
视音频输出	音频输出1路，3.5mm音频接口（线性电平，阻抗：600 $\Omega$ ）

<p>视音频编码参数</p>	<p>视频压缩标准h.264视频编码分辨率4cif/2cif/cif/qcif视 频码率32kbps-2048kbps，可自定义，大3072kbps视频 帧率pal:1—25帧/秒，ntsc:1—30帧/秒码流类型复合流 /视频流双码流支持音频压缩标准g.711音频码率64kb ps</p>
<p>外部接口</p>	<p>网络接口1个，rj45 10m/100mbps自适应以太网口串行 接口1个，rs-485串行接口（用于云台控制）1个，rs- 232串行接口（用于参数配置、设备维护、透明通道 ）语音对讲输入1路，3.5mm音频接口（电平：2.0vp- p,阻抗：1k）报警输入4路报警输出2路</p>
<p>网络参数</p>	<p>网络协议支持tcp/ip、udp、ipv4、ipv6；支持http、rt p、rtsp、nfs、iscsi、dhcp、ntp、smtp、snmpv1、snm pv2c、snmpv3、upnp、sadb、pppoe 、dns、ftp；支持ip server、dyndns、peanuthull、no- ip；支持psia、onvif、hik cgi等网络协议，支持genetec 平台协议。网络硬盘大支持8个nas盘 （单个nas盘大4tb），大支持1个iscsi盘（大4tb）</p>

重量 2kg

其他

电源dc 12v功耗 8w工作温度-10 -- + 55 工作湿度

本产品的类型是视频编码器，品牌是Hikvision/海康威视，型号是DS-2002H-R(宽外型)尺寸是深36mm(深)×42mm(宽)×36mm(高)

6mm(深) × 42mm(高) ( mm ) ，适用范围是监控，读出方式是接触式，工作原理是增量式