

# DO30-I型三用表校验仪

产品名称	DO30-I型三用表校验仪
公司名称	潍坊华泰电子仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:潍坊华泰 产品型号:DO30-I型
公司地址	潍坊高新区创业街11号
联系电话	0536-8862289 13176722628

## 产品详情

品牌	潍坊华泰	产品型号	DO30-I型
测量范围	输出交直流电压0-1100V， 电流0-10A，电阻10 <sup>-10</sup> M。	输出端参数	0-1100V，电流0-10A， 电阻10 <sup>-10</sup> M。
准确度等级	0.05	外形尺寸	510 × 430 × 160 (mm)
重量	18 (kg)		

do30 - i型三用表校准仪是五位led数字显示输出值的交直流电压、电流校准源。主要用于检定、校验三位半数字万用表，各种指针式万用表及直流0.2级、交流1级以下各类表头及相应等级的多用表。本仪器准确度高、线性好，完全按新三表检定规程设计生产。广泛应用于工矿企业、科研院所、铁路、电力、计量测试所等单位的质检、计量及仪表维修，元器件检测等。

特设200mv档，方便机车专用表及毫伏表检测。 选择25hz型，可检定轨道信号中的25hz电压表、电流表 采用大功率功放，带负载能力可达20w，稳定可靠。 特殊电路设计，保证50hz、60hz、400hz高稳定输出。 具有量程上限保护、过流保护，换档无冲击，安全可靠。 配备钳形表校验线圈（选件），可校验1000a以下交直流钳形表。 配备升流器（选件），可校验ac30a以下电流表。 承接产品改型、特殊机型订做、旧机折价回收等业务。

### 主要技术性能参数：

本仪器适合在周围气温0 ~ 40 ；相对湿度80%以下的环境中工作，使用交流220v ± 10%供电，电源频率50hz ± 5hz,最大消耗功率不大于150w.输出范围及准确度见表波型失真度：不大于0.1%纹波系数：不大于0.1%

直流电压：0 ~ 200mv ~ 5v ~ 1kv 五个量程 0.05%直流电流：0 ~ 500 μ a ~ 10a六个量程  
0.05%交流电压：0 ~ 5v ~ 1kv 四个量程 0.2%交流电流：0 ~ 500 μ a ~ 10a六个量程 0.2%频率：50hz、60hz、400hz(可根据要求选择25hz)电阻：10<sup>-10</sup>m 22档外形尺寸：l × d × h:510 × 430 × 160 (mm) 整机质量：18kg更多内容可登陆我公司网站：[www.wfhuatai.com](http://www.wfhuatai.com)。

