

ITT水泵维修15SV06F055T

产品名称	ITT水泵维修15SV06F055T
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	ITT水泵:Q=100 15SV02:H=80 南京:kw15
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

ITT水泵机封，ITT多级离心泵，ITT热水泵，ITT多级泵。ITT多级泵维修

10SV17F075T。10SV18F075T。10SV20F075T。

10SV21F110T。15SV01F011T。15SV02F022T。

15SV03F030T。15SV04F040T。15SV05F040T。

15SV06F055T。15SV07F055T。15SV08F075T。

15SV09F075T。15SV10F110T。15SV11F110T。

15SV13F110T。15SV15F150T。15SV17F150T

22SV01F011T。22SV02F022T。

ITT水泵应用范围：

流量：可达240 m³/h，2级电机。

可达130 m³/h，4级电机。

扬程：可达110m,2级电机。

可达23m,4级电机。

介质温度：标准的：-20C至+110C。

可根据需求特别制作。

工作压力：12巴（PN12）

ITT水泵的连接电机水泵和电机的连接有三种不同的方式可供选择：SHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上，电机为特殊的B14-B34电机。SHS：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上，电机为标准的B5-B35电机。SHF：由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成。另外可提供：光轴泵和带有定位联轴器的型式。

ITT水泵结构特点：泵体采用AISI

316不锈钢制造。PN16法兰符合UNI2223和DIN2533标准。闭式叶轮由AISI 316不锈钢制成，尺寸为32，40，50，65-160/75，65-160/110A，采用激光焊接技术。尺寸为65-200，65-250和80时，采用铸造不锈钢。机械密封符合DIN24960标准，充排水堵头由316L不锈钢制成。

可提供的附件AISI316不锈钢或镀锌铁制成的螺纹配对法兰。法兰带有与压力传感器连接的螺孔。锥形法兰联轴器。水泵和电机垫片。AISI316不锈钢制成的螺栓和螺母。

ITT水泵CO-COF电机：

异步，鼠笼式转子，铝制封闭式结构，外部通风

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

环境温度：40

标准电压：

单相220-240V 50HZ，二级电机，功率至1.5KW时，带自动复位过载保护。更高功率时，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置。三相：220-240V/380-415V 50HZ，二级电机，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置，根据用户需要提供合适的控制柜。ITT水泵CO-COF结构特点：

闭式连接，单级叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。

配有螺纹的进水和出水口。

结构紧密，水泵和电机通过支架连接；叶轮与电机延伸轴直接相连。

结构设计为从水泵后部分开式，无需将泵体从管道系统中拆开。

AISI316L不锈钢开式叶轮，四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。

叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成，并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈

钢泵体和密封盘，无导叶和腔体，易于清洗和维修。

泵体由8个螺丝固定，因此进水口可以旋转。