

# 力源蓄电池LY122000力源免维护蓄电池12V200AH应急灯机房储能电源

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 力源蓄电池LY122000力源免维护蓄电池12V200AH应急灯机房储能电源 |
| 公司名称 | 北京国申兴业科技有限公司                           |
| 价格   | .00/只                                  |
| 规格参数 | 只数:289<br>类型:储能用蓄电池<br>材质:ABS防阻燃材质     |
| 公司地址 | 北京市海淀区知春里 3 1 号                        |
| 联系电话 | 4001016765 13121901953                 |

## 产品详情

蓄电池注意事项：

蓄电池荷电出厂，不得试图拆卸蓄电池避免发生危险，如不慎蓄电池壳破损，接触到酸液，

请立即用大量清水冲洗，必要时请立即就医。

不能将蓄电池放置于密封容器内使用，否则会有爆炸的危险。

不能使用有机溶剂清洗蓄电池。

多只蓄电池串联可获得高电压，安装时应注意使用绝缘工具，防止电击。

安装时应拧紧螺母，以防止充放电时产生火花。

蓄电池不可倒置使用，否则会有电解液漏出。

蓄电池维护注意事项浮充电压超出（规定电压 $\pm 0.01$ ） $\times nV/\text{单个} \cdot 25$ （ $n$ 指单体数）范围应进行调整，否则影响寿命；每月检查一次单只电池浮充电压，并作好记录，如运行达六个月，浮充电压差超过规定值，则与厂家联系，厂家派人处理；每年检查一次连接部分是否有松动现象，及时处理；尽量避免产生过放电及过充电，放电后应及时进行充电；如用户需要将两只或两只以上电池并联使用时，请与厂家联系；不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁电池，避免用易产生静电的干抹布擦拭电池；蓄电池若需要贮存，应断开电池与充电设备及负载的连接部分并保持环境阴凉、干燥、通风。储运蓄电池均荷电出厂，在运输过程中谨防短路；装卸和运输过程中应注意防潮及严重碰撞；蓄电池若需要贮存，应保持环境

阴凉、干燥、通风