

PBT B4300G2 LS HSP BK15045

产品名称	PBT B4300G2 LS HSP BK15045
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:巴斯夫PBT色号系列 型号:B4300G2 LS HSP BK150 品牌:德国巴斯夫
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PBT B4300G2 LS HSP BK15045

物理性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ISO
熔体体积流动速率		250 ° C/2.16kg	ISO1133
机械性能测试条件		23 ° C	ISO527-2
拉伸应力		断裂,23 ° C	ISO527-2
拉伸应变		断裂,23 ° C	ISO527-2
热性能测试条件			

热变形温度	0.45MPa,未退火	ISO75-2/B
	1.8MPa,未退火	ISO75-2/A
熔融温度 (DSC)		ISO3146

1.供应PBT美国GE防火阻燃级357M、357U,357 (UL94 V-0) 。

2.供应PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,标准型号;
310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001,1401X06、PBT日本东丽 1494X02 非增强级 , V-0

3.供应PBT台湾新光30%玻纤防火级D202G30,E202G30 , D202G30 , D201G30 ;
15%玻纤强化防火级D202G15 , E202G15 , D202G15 ;
4830 , 4886、4883 , 3883、3803、5115、5130、5630、6730,D201、F201、1120G6、1403G6 ;

4.供应PBT台湾长春阻燃级 (UL94V-0) : 4115、4815 (玻纤15%) , 4120、4820 (玻纤20%) ,
4130、4830 (玻纤30%) , 4140 (玻纤40%) ; 阻燃级1100-211M ; 一般级1100 ;

5.供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%) ;
玻纤增强阻燃级3316 , 3116 , 3216 , 3226 , (GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94 V-0) ;

6.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30 ;

7.供应PBT德国巴斯夫玻纤增强阻燃级B4406G4 , B4406G6 ; 中粘度食品级B4500 (FDA食品认证) ;

8.供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO (30%) ,DR48 (17%) (UL94 V-0/5V) ; 1760E-
BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066 , 430-6187;
434HR-BK1066 , 508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-109.

9.供应PBT美国杜邦SK605 30%增强 ; SK643FR 20%玻纤增强阻燃 ;

