

PBT 5010GN6-30(中塑仓提)

产品名称	PBT 5010GN6-30(中塑仓提)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:日本三菱工程 型号:PBT5010GN6-30 品牌:日本三菱工程
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PBT 5010GN6-30(中塑仓提)

群发~供应PBT 美国杜邦 HR5330HF-NC010 Crastin HR5330HF-NC010

群发~供应PBT美国GE : 防火阻燃V-0级357、357M、357U、320SEO ;

群发~供应PBT美国GE : 玻纤增强阻燃V-0级420SEO (30%)、DR48 (17%)、DR51 (15%) ;

群发~供应PBT美国GE : 310SEO、325、4022、4032、815、830 ;

群发~供应PBT美国GE : 1760E-BK1144、1102-BK1066、4521-BK1066、357U-BK1066、357U-1001 ;

群发~供应PBT美国GE : 364-GY8913、430-8433、430-BK1066、430-6187、434HR-BK1066 ;

群发~供应PBT美国GE : 508R-8433、508-1001、508-BK1066、K3501-1001、DR51-10 ;

群发~供应PBT日本东丽 : 1101G-30、1401X06、1401X34、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001 ;

群发~供应PBT台湾新光 : 30%玻纤强化防火级D202G30、E202G30、1403G6、D202G30 ;

群发~供应PBT台湾新光 : 15%玻纤强化防火级D202G15、E202G15、D202G15 ;

群发~供应PBT台湾新光 : 3803、3883、4883、4886、5115、5130、5630、6730 ;

群发~供应PBT台湾新光 : 1120G6、D201、F201、D201G30 ;

群发~供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%）；

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；

群发~供应PBT台湾长春：阻燃级1100-211M；一般级1100；

群发~供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15、70G20、70G30(GF15%、20%、30%)；

群发~供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116、3216、3226、3316（GF7.5、15%、20%、30%）；

群发~供应PBT日本三菱：5010GT15、5010GN1-30；

群发~供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4、B4406G6；

群发~供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500（FDA认证）。

PBT 5010GN6-30物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
吸水率	23	,24hr		ASTM D570
收缩率	-, 平行方向			
	-, 垂直方向			
机械性能	拉伸强度			ASTM D638

拉伸强度		ASTM D798
弯曲模量		ASTM D790
IZOD缺口冲击强度	3.2mm	ASTM D256
洛氏硬度		ASTM D785
摩擦系数		ASTM D1894
热性能测试条件 热负荷弯曲温度	测试方法测试结果单位, 1.86Mpa	ASTM D648
线膨胀系数		
阻燃性		UL94
比热		

熔点		DSC法
负荷挠曲温度	- , 0.45MPa	ASTM D648
电气性能测试条件 介电常数	测试方法测试结果单位 10	ASTM D150
介电损耗正切值	10	ASTM D150
体积电阻系数		ASTM D257
耐电压		ASTM D149
电弧电阻系数		ASTM D495