

LED冷光源、光纤光源、显微镜冷光源

产品名称	LED冷光源、光纤光源、显微镜冷光源
公司名称	大悦维佳（北京）科技有限公司
价格	8888.00/套
规格参数	加工定制:是 电压:AC85~265V 功率:250 (w)
公司地址	北京市海淀区定慧里1506号
联系电话	01080497309 13910287536

产品详情

大功率LED光纤冷光源MLED500

采用60W进口高亮度LED芯片和专利光学聚光系统。

过滤红外光，输出真正的高亮度LED冷光源。

支持高速触发模拟调光功能，响应时间小于1um。

可替代250W金卤灯光源作为高强度的光纤冷光源。

显色指数 Ra70 / Ra90可选，支持红光/蓝光/绿光 订制。

产品名称: 大功率LED光纤冷光源MLED500

1、MILED500是我们新推出的一款大功率LED光纤冷光源，采用进口超大功率LED芯片，具有超强亮度输出，实现超过250W金卤灯光源的光输出。2、支持快速触发功能（可实现模拟调光、开关机功能），响应时间5u。3、显色指数70 / 90可选。4、MLED500冷光源广泛应用于医疗，光学，工业，科研等领域。特别适合为高速相机成像提供亮度照明。5、MLED500光纤冷光源支持红光、绿光、蓝光和黄光定制。

大功率LED光纤冷光源MLED500规格参数
发光强度调节

输入电压
主机功耗

可调节电流，最大电压限制
电位器手动调节或直流电压模拟控制（0~5V）
外接搞对电平控制开关机功能
AC90~250V电源转换器或24V直流电源
65W Max (不含AC转DC变压器功耗)

光通量 (亮度)	25000lm (相当于250W卤钨灯的光通量强度。)
平均照度	57200lx
色温	6500K
显色指数	Ra > 70
LED灯泡寿命	大于30,000小时
散热方式	风扇强冷
工作温度	-20°C~50°C/ 20%~80%RH (无凝结)
安装方式	桌面型或者底壳4*M3螺丝固定
净重	2.2Kg
尺寸	225 (L) *100(W)*115(H) mm

DB9 接口连接规格表

1脚	TRI 高速触发引脚 (DC5V~12V), 高电平有效
2脚	5V内部基准输出端 (2mA max)
3脚	ADJ 电位器调光信号端 (电位器抽头引脚)
4脚	DIM (外部调光 0~5V 模拟电压或5V PWM)
5脚	EN (外部待机信号引脚)
6、7、8、9脚	GND (公共地)

LED冷光源、光纤光源、显微镜冷光源

我们的地址：北京市海淀区定慧里1506号电话：01080497309联系手机：13910287536 期待您的咨询