

UVLED紫外线面光源 面幅式 UV-LED单色高纯紫外线光源

产品名称	UVLED紫外线面光源 面幅式 UV-LED单色高纯紫外线光源
公司名称	余姚市冈山机械设备配件厂
价格	17800.00/套
规格参数	加工定制:是 电压:220 (v) 功率:350 (w)
公司地址	浙江宁波余姚市马渚镇开元路90号
联系电话	86 574 62460819

产品详情

uvled即紫外发光二极管，是led的一种，波长范围为：10-420nm的光固化光源模块，常见uvled波长有400nm，395nm，390nm，385nm，380nm，375nm，365nm，310nm，254nm等。

冈山光电之gsv系列uv-led紫外线光固化机是针对uv印刷、uv涂料、uv粘合剂等工艺领域开发制造；其参数要求与各项应用指标适用于众多行业：如电子封装、精密零件、磁头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用品、工艺品、光纤连接器、液晶屏、lcd、磁铁、硬盘以及其它新兴领域有广泛的应用。或与自动或手动点胶机配套使用。是传统高压汞灯式光源的换代产品。

gsv-6020ed面幅式uv-led单色高纯紫外线光源

幅照面积（静态）：20长*60宽mm

幅照控制模式：独立或联动控制

切换方式：手动切换

幅照功能：可设定照射强度、照射时间、照射模式

外部控制：数码屏面板、脚踏开关控制、rs 232并行接口

工作电源：160~250vac 50hz

待机功率：> 5w

工作环境温度：0~40 °c

工作环境湿度：20~85% max

欢迎您电话与冈山公司联络 周先生 13819815715 我们有各类uvled固化机的制造经验

"UVLED紫外线面光源 面幅式 UV-

LED单色高纯紫外线光源"的功率为350 (W) ，电压是220 (V) ，输入电流为240 (A) ，加工定制是是