

注射器密合性负压测试仪 一次性注射器器身密合性测试仪 密合性负压检测仪

产品名称	注射器密合性负压测试仪 一次性注射器器身密合性测试仪 密合性负压检测仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:FY-5S 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

注射器密合性负压测试仪 一次性注射器器身密合性测试仪 密合性负压检测仪

适用于一次性注射器等材料的负压密封试验，广泛应用于医疗器械检验机构、医疗器械生产厂家等行业。

技术特征

- 彩色触摸屏控制，让操作更加简便,数据结果更加直观
- 可简单便捷检测和校准
- 自动恒压补气,确保实验过程在预设真空下进行
- 进口品牌真空元器件，性能稳定，经久耐用
- 一键化操作，自动更换测试真空，自动结束试验，自动反吹卸载
- 用户分级权限管理,保证数据的完整性和规范性
- 可存储多组试验数据，方便用户查询

- 配置微型打印机，可快速打印测试结果
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务
- 采用高速处理芯片，运行速度大大提高
- 可设置多步分段真空压力和保压时间，模拟评价产品在不同真空下的密封情况
- 每个真空阶段压力和保压时间可自由设定，适合不同产品测试要求

技术参数

真空度	0--90kPa
真空精度	1级
气源压力	0.5MPa ~ 0.7MPa
真空保持时间	0-60min
主机尺寸	430mmX330mmX170mm（长宽高）

重 量	9Kg
工作温度	15 -50
相对湿度	高80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

参照标准

GB/T 15810

产品配置

标准配置：主机、测试装置、微型打印机、触摸液晶屏

注：用户自备气源

注射器密合性负压测试仪 一次性注射器器身密合性测试仪 密合性负压检测仪

此为广告