

东莞国启供应1215环保易车铁 优质环保铁1215易车铁用途

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 东莞国启供应1215环保易车铁 优质环保铁1215易车铁用途 |
| 公司名称 | 东莞市国启金属材料有限公司 |
| 价格 | 11.00/千克 |
| 规格参数 | 材质:1215 产地/厂家:芬可乐 含易切削元素:铅 |
| 公司地址 | 广东 东莞 , |
| 联系电话 | 86-076981550157 18666869487 |

产品详情

东莞国启供应1215环保易车铁 优质环保铁1215易车铁用途

简介

1215易切削钢为环保料,与1214相比不含铅及不含有对环境有害物质,切削性良好.适合一般电镀轴心、切削用料及一般零件.1215由于精度准确,表面状况良好,易切削钢产品可直接使用,如喷涂,打砂,打弯,钻孔,也可按实际要求精拉之后直接电镀,免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。

用途

主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手术用具等。

化学成份

c: 0.09mn :0.75-1.05

si : 0.10

p:0.04-0.09

s :0.26-0.35

pb : -
力学性能
抗拉强度 b (mpa) : 42

屈服强度 s (mpa) : —

伸长率 5 (%) : 22

断面收缩率 (%) : 34

硬度 : 160hb

交货状态

钢厂出厂直接交货为圆钢黑棒也叫热轧钢。

1215易切钢冷拉光棒:硬度可达160~190hb,省去热处理费用,可直接加工。 磨光棒:表面精糙度正负0.05

优点及使用范围

1215易切钢硫含量高,切削加工性能好,塑性高,强度更高。

优点

a.形状规格多样性:通过设计不同形状的模具,冷拉出不同截面形状、不同规格公差的易切削钢。角度

可成直角或圆角。 b.高精度度:使用高质量的硬质合金模具,确保公差准确、统一。

c.表面光滑:先进的冷挤压工艺使得易切削钢产品表面光滑明亮。 e.材料大量节省:冷拉工艺是将原材料冷挤压变形达致所需的形状、规格及公差,原材料的耗损极少,相对利用传统车床机加工切削所耗损的材料,易切削钢所节省的材料和时间是非常可观的,特别当材料用量大,材料成本的节约更为显著。 f.

加工时间及加工机械节省:由于精度准确,表面状况良好,易切削钢产品可直接使用,如喷涂、打砂、打弯、钻孔,也可按实际要求精拉之后直接电镀,免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。

广泛应用

主要用于自动切削机床加工紧固件和标准件,如双头螺栓,螺钉,螺母,管接头,弹簧座等。 a.机械设备:木工机械、陶瓷机械、造纸机械、玻璃机械、食品机械、建筑机械、塑料机械、纺织机械、千斤顶、液压机等; b.电器产品部件:电机轴、风扇轴、缝纫机轴等;

c.家具:特别是出口金属家具,如茶几、椅子、户外家具;

d.金属器具:园林工具、烧烤炉网架、螺丝刀、防盗锁等;

e.小五金零配件:如导轨、机键、螺母、螺丝、圆钉、六角钉、八角钉以及各种不同规格标准件等;

f.汽车、摩托车零配件等。

易切削钢牌号:

易切削钢 130m15 212m36 214m15 216m44 214m15 216m44 210a15 210a15 214a15 214m15 280m01 11smn30
11smnpb30 11smnpb30 11smnpb37 10s20 10spb20 15smn13 35s20 35spb20 36smn14 36smnpb14 38smn28
38smnpb28

国产易切削钢: y12 y12pb y15 y15pb y40 y40mn y20 y35 y100pb y100bi

德标 (dydt标准) 易切削钢: 11smn30 11smnpb30 11smb37 11smnpb37 10s20 10spb20 15mn13 35s20 35spb20
36smn14 36smnpb14 38smn28 36smnpb28 44smn28 9smn28 1.0736 9smnpb28 9smnpb28k 11smnpb30 1.0718

9smnpb36 11smnpb37 1.0737 9s20 11smn28 11smnpb28 12smnpb35 12smn35 10pb20 10spb20 17smn20 35s20 35smn20 44smn28 46s20 15s20 35s20 45s20

易切削结构钢: 15s10 10s20 15s20 15s22 35s20 45s20 46s20 60s20 60s22 10spb20 35spb 45spb20 46spb20 60spb20 60spb22 9smn28 11smn30 9smn36 11smn37 9smnpb28 11smnpb30 9smnpb36 11smnpb37 9s20 11smn28 11smnpb28 12smnpb35 12smn35 10pb20 10spb20 17smn20 35s20 35smn20 44smn28 46s20 11smn30 11smnpb30 11smnpb30 11smnpb37 10s20 10spb20 15smn13 35s20 35spb20 36smn14 36smnpb14 38smn28 38smnpb28 44smn28 44smnpb28 46s20 46spb20 9s20 11smn28 11smnpb28 12smn35 12smnpb35 10s20 10spb20 17smn20 35s20 35smn20 44smn28 46s20

易切削钢 sum21 sum22 sum22l sum23 sum23l sum24l sum25 sum31 sum32 sum41 sum42 sum43

易切削钢结构 1108 1109 1110 1116 1117 1118 1119 1132 1137 1139 1140 1141 1144 1145 1146 1151 1211 1212 1213 1215 12113 12114 12115

易切削钢:y15 y12 y12pb y15pb y20 y30 y35 y40mn y45ca a20 a30 a35 a40t 1211 12113 1213 1119 12114 1117 1120 1132 1137 1144 sum22 sum22l sum32 sum31 sum41 sum25 10s20 10spb20 15s20 9smnpb28

易切削钢及不锈钢交货状态: 线材、圆钢、拉光棒、磨光棒、六角和方钢、带钢和扁钢以及异型材等。可为您定制特殊要求、特殊牌号的易切削钢和易切削不锈钢材料。

"东莞国启供应1215环保易车铁 优质环保铁1215易车铁用途"的材质为1215，产地/厂家是芬可乐，含易切削元素为铅，加工工艺是冷拉，用途为广泛，仓库是大量库存，规格为22（mm），1215是易切削钢