

12L15环保易车铁六角钢 易削六角棒 进口12L15易车六角棒

产品名称	12L15环保易车铁六角钢 易削六角棒 进口12L15易车六角棒
公司名称	东莞市长安佰创模具钢材经营部
价格	12.00/千克
规格参数	材质:12L15 产地/厂家:宝钢 含易切削元素:硫
公司地址	广东东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	86-076989320527 13925814571

产品详情

供应12L15环保易车铁六角钢 易削六角棒 进口12L15六角钢证

1215易切削钢为环保料,与1214相比不含铅及不含有对环境有害物质,切削性良好.适合一般电镀轴心、切削用料及一般零件.1215由于精度准确,表面状况良好,易切削钢产品可直接使用,如喷涂,打砂,打弯,钻孔,也可按实际要求精拉之后直接电镀,免去了大量机加工时间及节省配置加工机械的费用。

1215易切削钢用途

主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手术用具等。

1215易切削钢化学成份

c: 0.09

mn :0.75-1.05

si : 0.10

p :0.04-0.09

s :0.26-0.35

pb : -

1215易切削钢力学性能

抗拉强度 b (mpa) : 42

屈服强度 s (mpa) : —

伸长率 5 (%) : 22

断面收缩率 (%) : 34

硬度 : 160hb

1215易切削钢交货状态

钢厂出厂直接交货为圆钢黑棒也叫热轧钢。

1215易切钢冷拉光棒:硬度可达160~190hb,省去热处理费用,可直接加工。 磨光棒:表面粗糙度正负0.05

1215易切削钢优点及使用范围

1215易切钢硫含量高，切削加工性能好，塑性高，强度更高。

"供应12L15环保易车铁六角钢 易削六角棒 进口12L15易车六角棒"的加工工艺为冷轧,冷拉，规格是H6.0-H60（mm），仓库为佰创现货，用途是用于机械设备，电器产品部件，家具，金属器具，小五金零配件等方面，产地/厂家为宝钢，材质是12L15，含易切削元素为硫