

# 日本环保易切削钢15SMn13易车铁

产品名称	日本环保易切削钢15SMn13易车铁
公司名称	东莞市长安扬航模具钢材经营部
价格	14.00/千克
规格参数	材质:15smn13 产地/厂家:日本 含易切削元素:硫
公司地址	东莞市长安镇新安新兴街四巷4号
联系电话	86-076989876132 18820308674

## 产品详情

供应日本环保易切削钢15smn13易车铁

产品名称 15smn13易切削钢、15smn13易车铁 产品品种

15smn13圆棒、15smn13六角棒、15smn13扁钢、15smn13板材、15smn13易切削钢 出厂状态

热轧、冷轧、锻制 特性及适用范围：是s-p复合高硫、低硅易切削钢。切削性明显高于y12，生产效率比y12钢提高30~50%，特别是攻丝时，丝锥寿命比

y12提高两倍以上，常用于制造不重要的标准件中，如螺栓、螺母、管接头、弹簧座等。化学成分：碳c

：0.10~0.18 硅si：0.15 锰mn：0.80~1.20 硫s：0.23~0.33 磷p：0.05~0.10 机械性能：抗拉强度 b

(mpa)：(热轧)390~540;(冷拉)钢材厚度或直径8~20时:530~755; >20~30时:510~735; >30时:490~685

伸长率 5(%)：(热轧) 22;(冷轧) 7.0 断面收缩率 (%)：(热轧) 36 硬度

：(热轧) 170hb;(冷拉)152~217hb 热处理及规范组织：交货状态：

以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。

"供应日本环保易切削钢15SMn13易车铁"的加工工艺为热轧，规格是圆/方/六角齐全(mm)，用途为常用于制造不重要的标准件中，如螺栓、螺母、管接头、弹簧座等，产地/厂家是日本，仓库为大量现货，东莞扬航，材质是15SMn13，含易切削元素为硫