

# 德国巴斯夫 TPU塑料原料 1185A10WM 挤出级 聚氨酯弹性体塑胶粒

产品名称	德国巴斯夫 TPU塑料原料 1185A10WM 挤出级 聚氨酯弹性体塑胶粒
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	TPU:1185A10WM 1185A1:挤出级 德国巴斯夫:聚氨酯弹性体塑胶粒
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

tpu(热塑性聚氨酯弹性体橡胶)TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽(60HA-85HD)耐油，透明，弹性好，

在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。所谓弹性体是指玻璃化温度低于室温度,断裂伸长率>50%，

外力撤除后复原性比较好的高分子材料。聚氨酯弹性体是弹性体中比较一大类，聚氨酯弹性体的硬度范围很宽，性能范围很宽，所以聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料的一类高分子材料。可加热塑化，化学结构上没有或很少交联，其分子基本是线性的，然而却存在一定的物理交联。这类聚氨酯称为TPU。

1185A10WM

TPU | 热塑性弹性体橡胶

德国巴斯夫

规格级别：粒料

1185A10WM 物性表

基本性能 额定值 单位 测试

密度 1.15 g/cm ISO 1183

机械性能 额定值 单位 测试

硬度(Shore A) 85

ISO 868

拉伸应力 (Break) 35 Mpa ISO 527-2

拉伸应变 (Break) 750 % ISO 527-2

撕裂强度 50 KN/m ISO 34-1