

# 风能电机变桨滑环通讯线PROFIBUS-DP通信电缆

产品名称	风能电机变桨滑环通讯线PROFIBUS-DP通信电缆
公司名称	上海览通电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	风力发电通讯:PROFIBUS-DP通信电缆 变桨通讯线:PROFIBUS-DP通讯电缆 滑环通讯线:PROFIBUS-DP总线电缆
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24 (双) 号3层
联系电话	021-58256857 13651838367

## 产品详情

风能电机变桨滑环通讯线PROFIBUS-DP通信电缆 变桨到滑环的通讯线 风力机备件 bus pb cable 2x0.64mm profibus-dp fd pur 2x22awg/19 紫色

高柔性工业现场通讯总线拖链带屏蔽电缆 变桨通讯线 滑环通讯线 双芯紫色rs485通讯线 通信电缆 PROFIBUS-DP线缆 Can bus信号通讯总线线缆

BUS CABLE Profibus DP FD PUR 1x2x22AWG/19 150ohm

基于所列比特率 适用于总线线段的电缆长度如下：（A类电缆，PROFIBUS-DP）：93.75 kbit/s = 1200 m  
187.5 kbit/s = 1000 m 500 kbit/s = 400 m 1.5 Mbit/s = 200 m 12.0 Mbit/s = 100 m

### 产品应用

PROFIBUS-DP电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统，适用于动力拖链 坦克链 牵引链 拖曳拖令 风能风电 滑环 变桨通讯线 起重机 机器人，机械的运动控制部分等的高柔软运动安装场合

### 技术参数

——温度范围

PUR:-40 ~80

——测试电压

2000V/min(AC)

——特性阻抗

150 ± 15 @3-20MHz

——导体直流电阻 ( 20 )

55G /km

——额定电压

300V

——弯曲半径

固定应用:

10D(D=电缆直径)

移动应用 :

15D(D=电缆直径)

电缆结构

导体 : 多股裸铜导体

绝缘 : 发泡PE

颜色 : 红色 , 绿色

两芯绞合成对 , 空隙有填充物

屏蔽 : 铝箔屏蔽加镀锡铜编织

护套 : 紫色PUR聚氨酯

颜色 : 紫色 ( 近似RAL4001 ) ,

