

# 佳能 大幅面 A0 绘图仪 ipf710 大幅面 打印机

产品名称	佳能 大幅面 A0 绘图仪 ipf710 大幅面 打印机
公司名称	杭州多邦办公设备有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	刻绘宽度:914 ( mm ) 进纸宽度:917 ( mm ) 电压:220 ( v )
公司地址	浙江杭州市西湖区文二路328号富丽科技大厦B座2309
联系电话	86 0571 56889400/56889401

## 产品详情

主机基本规格	型号	imageprograf ipf710
	打印头配置 ( 喷嘴数 )	mbk5,120个喷嘴, bk/c/m/y各2,560个喷嘴, 总计1,5360个喷嘴
	最大打印分辨率	2400 × 1200dpi
	墨水盒	容量 每种颜色130ml ( 随机标配墨水容量为90ml )
	供墨方式	管路方式 ( 独立墨水盒 )
	供纸方式	手送 ( 前面 )、卷筒纸
	最大打印长度 * 1	18m
	最大介质宽度	917mm ( 36inch/a0+ )
	介质尺寸	纸盒 - 手送 ( 上面 ) - 手送 ( 前面 ) 最小 : 203mm ( 8inch ) × 203mm ~ 最大 : 917mm ( 36inch ) × 1,600mm ( 63inch )
		卷筒纸 宽度 : 254mm ( 10inch ) ~ 914mm ( 36inch )
	可打印范围	纸盒 - 手送 ( 上面 ) - 手送 ( 前面 ) 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各 : 3mm
		卷筒纸 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各 : 3mm

建议打印范围	纸盒 手送（上面） 手送（前面）	- - 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各：5mm
	卷筒纸	页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各：5mm
无边距打印介质宽度 * 2		254mm、356mm、407mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、915mm
卷筒纸最大外径		150mm
介质厚度		手送（前面）：0.07 ~ 0.8mm、卷筒纸：0.07 ~ 0.8mm
接口	标准配置	10base-t/100base-tx、usb2.0 hi-speed
	选购件	ieee1394
线条精确度 * 3		± 0.1%
打印机语言		garo ( graphic arts language with raster operations ) hp-gl/2、hp rtl
驱动程序操作系统支持（标配打印驱动 * 4）	windows	windows2000/xp/server2003,windows vista™
	macintosh * 5	macos9.1/10.2.8及以上版本
内存		256mb
硬盘		-
电源		ac 100-240v ( 50/60hz )
电源消耗		运行时：140w或更低,省电待机时（节电模式）：6w或更低
噪音水平		运行时：约52分贝（a）以下、待机时：约35分贝（a）以下
操作环境		温度：15 - 30度、湿度：10 - 80%（无凝结）
体积（w × d × h）	主机	1507 × 871 × 1,094mm（安装有支架时）
	安装有选购件/支架时	-
主机重量		约64kg（安装有支架时）
相关认证		ccc, energy star 国际能源之星认证，中国版rohs

"佳能 大幅面 A0 绘图仪 ipf710 大幅面 打印机"的刻绘宽度为914（mm），进纸宽度是917（mm），电压为220（V），一次输出长度是18000（mm），品牌为佳能，型号是IPF710，打印技术为彩色喷墨，尺寸规格是A0