

佳能iPF9010S 佳吉绘图仪，1.52米宽打印机 喷墨打印绘图仪

产品名称	佳能iPF9010S 佳吉绘图仪，1.52米宽打印机 喷墨打印绘图仪
公司名称	杭州多邦办公设备有限公司
价格	139900.00/台
规格参数	刻绘宽度:1520 (mm) 进纸宽度:1524 (mm) 电压:220 (v)
公司地址	浙江杭州市西湖区文二路328号富丽科技大厦B座 2309
联系电话	86 0571 56889400/56889401

产品详情

佳能ipf9010s

型号		imageprograf ipf9010s
打印头配置 (喷嘴数)		mbk/bk/m/y每色各2,560个喷嘴 m/gy每色各5,120个喷嘴，共计3 喷嘴
最大打印分辨率 (dpi)		2400 × 1200dpi
墨水盒	容量	每种颜色都有330ml和700ml大容 盒 (随机标配墨水容量为330
	供墨方式	管路方式 (独立墨水盒，配备 舱)
供纸方式		手送 (前面)、卷筒纸
最大打印长度 * 1		18m
最大介质宽度		1,524mm (60inch)
介质尺寸	纸盒	-
	手送 (上面)	-
	手送 (前面)	最小：203mm (8inch) × 203m 大：1,524mm (60inch) × 1,6
	卷筒纸	宽度：254mm (10inch) ~ 1,524 0inch)
可打印范围	纸盒	-
	手送 (上面)	-
	手送 (前面)	页面上方空白5mm、页面底部空

		m、左右两边空白各：5m
	卷筒纸	页面上方空白5mm、页面底部5mm、左右两边空白各：5m
建议打印范围	纸盒	-
	手送（上面）	-
	手送（前面）	页面上方空白20mm、页面底部20mm、左右两边空白各：5m
	卷筒纸	页面上方空白20mm、页面底部20mm、左右两边空白各：5m
无边距打印介质宽度 * 2		254mm、356mm、407mm、515mm、610mm、841mm、915mm、1,067mm
卷筒纸最大外径		150mm
介质厚度		手送（前面）：0.07 ~ 0.8mm、手送（后面）：0.07 ~ 0.8mm
接口	标准配置	10base-t/100base-tx、usb2.0 hi-speed
	选购件	ieee1394
平均色差		±2.0
打印机语言		ps (postscript language with operations)
驱动程序操作系统支持（标配打印驱动程序 * 3）	windows	windows2000/xp/server2003,windowsvistatm
	macintosh * 4	macos9.1/10.2.8及以上版本
内存		640mb
硬盘		80gb
电源		ac 100-240v (50/60hz)
电源消耗		运行时：190w或更低,省电待机模式：6w或更低
噪音水平		运行时：约51分贝 (a) 以下,待机模式：约35 分贝 (a) 以下
操作环境		温度：15 - 30度、湿度：10 - 80% (无凝结)
体积 (w × d × h)	主机	2,299 × 766 × 1,144mm (安装有选购件/支架时)
	安装有选购件/支架时	-
主机重量		约162kg
相关认证		ccc, energy star 国际能源之星认证, 中国版
体积 (安装选购件专用支架和卷筒纸单元时)		

* 1 最大打印长度因os及应用软件的不同而不同。

* 2 无边距打印只适用于卷筒纸。

* 3 使用adobeillustrator等应用软件进行输出的情况下，请自行选购相应的rip软件。使用标准自带打印机驱动程序 (使用adobeillustrator打印机驱动) 打印时，长尺寸以及大幅面画面有可能出现输出不正常的情况。

* 4 不适用于macosx上的传统模式。虽然适用于内置intel处理器的macintosh，但不保证在rosetta上的操作能够顺利进行。

请在此处确认可使用色彩校准功能的介质种类和色彩校准测定条件。

速度

[测试图1] (输出介质尺寸供纸方式)		
普通纸	卷筒纸	
厚铜版纸	卷筒纸	
照相光面纸	卷筒纸	

"佳能iPF9010S 佳吉绘图仪, 1.52米宽打印机 喷墨打印绘图仪"的刻绘宽度为1520 (mm) , 进纸宽度是1524 (mm) , 电压为220 (V) , 一次输出长度是1800 (mm) , 品牌为Canon/佳能, 型号是9010S, 打印技术为彩色喷墨, 尺寸规格是2,299 × 766 × 1,144mm (安装有支架时) , 重量为162 (kg) , OEM是不可以