佳能iPF9010S 佳吉绘图仪, 1.52米宽打印机 喷墨打印绘图仪

产品名称	佳能iPF9010S 佳吉绘图仪,1.52米宽打印机 喷墨打印绘图仪
公司名称	杭州多邦办公设备有限公司
价格	139900.00/台
规格参数	刻绘宽度:1520 (mm) 进纸宽度:1524 (mm) 电压:220 (v)
公司地址	浙江杭州市西湖区文二路328号富丽科技大厦B座 2309
联系电话	86 0571 56889400/56889401

产品详情

佳能ipf9010s

	ERIPIOUTO				
<u></u> 型号		imageprograf ipf9010s			
打印头配置(喷嘴数)		mbk/bk/m/y每色各2,560个喷嘴 m/gy每色各5,120个喷嘴,共计3 喷嘴			
最大打印分辨率(dpi)		2400 × 1200dpi			
墨水盒	墨水盒				
	供墨方式	管路方式(独立墨水盒,配备, 舱)			
供纸	方式	手送(前面)、卷筒纸			
最大打印长度 * 1		18m			
最大介质宽度		1,524mm (60inch)			
介质尺寸	纸盒	-			
	手送 (上面)	-			
	手送(前面)	最小: 203mm (8inch) × 203m 大: 1,524mm (60inch) × 1,60			
	卷筒纸	宽度:254mm(10inch)~1,524 0inch)			
可打印范围	纸盒	-			
	手送(上面)	-			
	手送(前面)	页面上方空白5mm、页面底部写			

		m、左右两边空白各:5m
	卷筒纸	页面上方空白5mm、页面底部
		m、左右两边空白各:5m
建议打印范围	纸盒	-
	手送 (上面)	-
	手送(前面)	页面上方空白20mm、页面底部 mm、左右两边空白各:5n
	卷筒纸	页面上方空白20mm、页面底部 m、左右两边空白各:5m
无边距打印介质宽度 * 2		254mm、356mm、407mm、515r 4mm、610mm、841mm、915mr 0mm、1,067mm
卷筒纸 <u>最</u>	最大外 径	150mm
介质厚度		手送(前面):0.07~0.8mm、 :0.07~0.8mm
接口	标准配置	10base-t/100base-tx、usb2.0 hi-
	选购件	ieee1394
平均	色差	e 2.0
打印机语言		garo (graphic arts language with operations)
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*3)	windows	windows2000/xp/server2003,wir vistatm
	macintosh * 4	macos9.1/10.2.8及以上版z
内		640mb
硬	盘	80gb
电	源	ac 100-240v (50/60hz)
电源消耗		运行时:190w或更低,省电待机 电模式):6w或更低
噪音水平		运行时:约51分贝(a)以下, :约35分贝(a)以下
操作环境		温度: 15 - 30度、湿度: 10 · (无凝结)
体积 (w×d×h)	主机	2,299×766×1,144mm(安装有)
	安装有选购件/支架时	-
主机重量		约162kg
相关认证		ccc, energy star 国际能源之星认证,中国版
体积(安装选购件专用	支架和卷筒纸单元时)	
		TTC

*1

最大打印长度因os及应用软件的不同而不同。

*2 无边距打印只适用于卷筒纸。

,

^{*3} 使用adobeillustrator等应用软件进行输出的情况下,请自行选购相应的rip软件。使用标准自带打印机驱动(ograf打印机驱动)打印时,长尺寸以及大幅面画面有可能出现输出不正常的情况。

^{*4} 不适用于macosx上的传统模式。虽然适用于内置intel处理器的macintosh,但不保证在rosetta上的操作能够顺

请在此处确认可使用色彩校准功能的介质种类和色彩校准测定条件。 速度

[测 横 图 1] (输	,			
普通纸	卷筒纸			
厚铜版纸	卷筒纸			
照相光面纸	卷筒纸			

"佳能iPF9010S 佳吉绘图仪, 1.52米宽打印机 喷墨打印绘图仪"的刻绘宽度为1520 (mm) ,进纸宽度是152 4 (mm) ,电压为220 (V) ,一次输出长度是1800 (mm) ,品牌为Canon/佳能,型号是9010S,打印技术为彩色喷墨,尺寸规格是2,299 × 766 × 1,144mm(安装有支架时),重量为162 (kg) ,OEM是不可以