

威格士

安装油压泵4535V-42A30/45A30/50A30/60A30-1AA-22R，避免倾斜

产品名称	威格士 安装油压泵4535V-42A30/45A30/50A30/60A30-1AA-22R，避免倾斜
公司名称	苏州瑶佐机电有限公司
价格	2650.00/件
规格参数	品牌:VICKERS威格士 驱动方式:电动 型号:4535V-42A30-1AA-22R
公司地址	苏州市相城区元和街道善济路158号峰汇商务广场4幢1601室
联系电话	0512-66151547 15365380729

产品详情

威格士 安装油压泵4535V-42A30/45A30/50A30/60A30-1AA-22R，避免倾斜，本期机械知网分享《叶片泵的工作原理》高质量学习资料，希望能帮助到大家。叶片泵的工作原理：YAOZUOHYaa叶片泵按叶片在泵轴每转过程中在叶片小室的吸排油次数可分为单作用叶片泵、双作用叶片泵和多作用叶片泵；按排量是否可变，分为定量泵和变量泵；按叶片设置的部位不同，分为普通叶片泵（叶片在转子上）和凸轮转子叶片泵（叶片在定子上）；按压力等级不同，分为中低压叶片泵（7MPa以下）、中高压叶片泵（16MPa以下）和高压叶片泵（20-30MPa以下）。叶片泵是一种常见的离心泵,它通过叶片的旋转运动将液体从进口吸入并推送到出口处,实现液体的输送。叶片泵具有结构简单、效率高、适用范围广等特点,广泛应用于工业、农业、建筑等领域。本文将介绍叶片泵的工作原理和特点。工作原理：叶片泵的工作原理基于离心力的作用,主要由以下几个组件组成:1.泵体:叶片泵的泵体通常由铸铁、不锈钢等材料制成,具有较好的耐腐蚀性和耐磨性。2.叶片:叶片是叶片泵的主要工作部件,通常由金属或塑料制成。叶片安装在泵的转子上,并随着转子的旋转而旋转。

2520V-14A8-1BC-22R，2525V-14A17-1BD-22R，2525V-17A21-1DC-22R，3525V-30A17-1BC-22R

2520V-17A8-1BC-22R，2525V-17A17-1BD-22R，2525V-21A21-1DC-22R，3525V-35A17-1BC-22R

2520V-21A8-1BC-22R，2525V-21A17-1BD-22R，2525V-10A10-1DD-22R，3525V-38A17-1BC-22R

2520V-10A9-1BC-22R，2525V-10A21-1BD-22R，2525V-12A10-1DD-22R，3525V-25A21-1BC-22R

2520V-12A9-1BC-22R，2525V-12A21-1BD-22R，2525V-14A10-1DD-22R，3525V-30A21-1BC-22R

2520V-14A9-1BC-22R，2525V-14A21-1BD-22R，2525V-17A10-1DD-22R，3525V-35A21-1BC-22R

2520V-17A9-1BC-22R , 2525V-17A21-1BD-22R , 2525V-21A10-1DD-22R , 3525V-38A21-1BC-22R

2520V-21A9-1BC-22R , 2525V-21A21-1BD-22R , 2525V-10A12-1DD-22R , 3525V-25A10-1BD-22R

2520V-10A11-1BC-22R , 2525V-10A10-1CA-22R , 2525V-12A12-1DD-22R , 3525V-30A10-1BD-22R

2520V-12A11-1BC-22R , 2525V-12A10-1CA-22R , 2525V-14A12-1DD-22R , 3525V-35A10-1BD-22R

2520V-14A11-1BC-22R , 2525V-14A10-1CA-22R , 2525V-17A12-1DD-22R , 3525V-38A10-1BD-22R

威格士 安装油压泵4535V-42A30/45A30/50A30/60A30-1AA-22R，避免倾斜，新型的威格士 vmq 定量叶片泵确定了新的性能和效率标准，用于工业和工程机械用途。早在 1995 年，新的 vmq 系列就以其在各方面的增强型设计而问世，它***地将高压能力和***的低噪级结合在一起。威格士 25 机座规格的 vmq 泵提供连续压力额定值达到 293 bar (4250 psi)，而且三联泵品种的排量达到 463 cm³/r(28.25 in³/r)。此外，进一步降低了原低噪声设计的噪声级，实现了真正的传统内啮合齿轮泵应用的可能性。青铜片板的高防滞表面，***适用于冷起动应用场合。威格士的 vmq 泵符合 sae 和 iso 标准。在 20 排量中，3 个单联泵和 3 个通轴驱动机座规格有货，额定值从 10 cm³/r (0.62 in³/r) 至 215 cm³/r (13.12 in³/r)。4 个双联泵配置提供的组合排量从 20 cm³/r (1.23 in³/r) 直至 373 cm³/r (22.76 in³/r)。2 个三联泵配置能够组合的排量从 110 cm³/r (6.74 in³/r) 至 463 cm³/r (28.25 in³/r)。

苏州瑶佐机电有限公司创立于2017年，是主要经营焊割设备及工具、普通机械、电动工具、空压气动、液压工具、起重工具、手动工具、磨具磨料、劳保用品及相应辅助材料和配件产品的综合性公司，也是专业批发销售维修套丝机、弯管机、试压泵、砂轮机、钻床、切割机的公司。公司本着“诚信为本”的经营原则，本着“有问必答、有求必应、有难必解、有错必纠”的经营作风，本着“人无我有、人有我廉、人廉我优、人优我新”的经营思想，经过十余年的艰苦创业和不懈努力而逐步发展成为具有一定影响力的五金机电公司，与不少家企业建立了友好协作关系，供货方便，价格较有优势，售后服务较好。公司热忱欢迎广大新老客户前来洽谈业务，愿与各位同仁携手合作，共创辉煌。有历史、有实绩、有经验，我们将努力做得更好.....

2520V-17A11-1BC-22R , 2525V-17A10-1CA-22R , 2525V-21A12-1DD-22R , 3525V-25A12-1BD-22R

2520V-21A11-1BC-22R , 2525V-21A10-1CA-22R , 2525V-10A14-1DD-22R , 3525V-30A12-1BD-22R

2520V-10A12-1BC-22R , 2525V-10A12-1CA-22R , 2525V-12A14-1DD-22R , 3525V-35A12-1BD-22R

2520V-12A12-1BC-22R , 2525V-12A12-1CA-22R , 2525V-14A14-1DD-22R , 3525V-38A12-1BD-22R

2520V-14A12-1BC-22R , 2525V-14A12-1CA-22R , 2525V-17A14-1DD-22R , 3525V-25A14-1BD-22R

2520V-17A12-1BC-22R , 2525V-17A12-1CA-22R , 2525V-21A14-1DD-22R , 3525V-30A14-1BD-22R

2520V-21A12-1BC-22R , 2525V-21A12-1CA-22R , 2525V-10A17-1DD-22R , 3525V-35A14-1BD-22R

2520V-10A2-1BD-22R , 2525V-10A14-1CA-22R , 2525V-12A17-1DD-22R , 3525V-38A14-1BD-22R

2520V-12A2-1BD-22R , 2525V-12A14-1CA-22R , 2525V-14A17-1DD-22R , 3525V-25A17-1BD-22R

2520V-14A2-1BD-22R , 2525V-14A14-1CA-22R , 2525V-17A17-1DD-22R , 3525V-30A17-1BD-22R

2520V-17A2-1BD-22R , 2525V-17A14-1CA-22R , 2525V-21A17-1DD-22R , 3525V-35A17-1BD-22R

2520V-21A2-1BD-22R , 2525V-21A14-1CA-22R , 2525V-10A21-1DD-22R , 3525V-38A17-1BD-22R