

国产CAD绘图仪 大幅面CAD图纸打印机 上门安装

产品名称	国产CAD绘图仪 大幅面CAD图纸打印机 上门安装
公司名称	深圳市信恒武科技有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	刻绘宽度:152 (mm) 进纸宽度:152 (mm) 刻绘速度:15平方
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道六约梧桐花园C区44栋401
联系电话	13723474082 13267102728

产品详情

供墨系统:连续大容量供墨系统最大打印尺寸:152cm墨水规格:青、红、黄、黑、淡青、浅红墨水兼容性:六色染料型和颜料型墨水介质兼容性:通用宽幅喷墨介质介质处理:标准自动介质收放系统、烘干器、自动裁纸打印分辨率:600 × 1200dpi;600 × 600dpi;300 × 300dpi档案解析度:接受600 × 1200dpi;600 × 600dpi或300 × 300 dpi文件系统平台:windows xp输出:蒙泰rip软件及cad打印软件电源:通用90 ~ 246vac , 47 ~ 63hz电源消耗;待机35w , 一般225w噪音:待机 : <60dba;工作 : <72dba操作环境:15 ~ 30 (59 ° f ~ 86 ° f)20% ~ 80%相对湿度, 非冷凝存储环境:-21 ~ 60 (-5 ° f ~ 140 ° f) 5% ~ 80%相对湿度, 非冷凝认证:ul ,fcc ,csa ,tuv ,ce mark is09001 : 2000重量:约92kg外观尺寸;270cm × 69cm × 118cm

中国最稳定的六色写真机

产品特性

- 1、六色打印, 1.52米超值宽幅输出;
- 2、本机可配置双导轨, 性能更加稳定;
- 3、连续大容量供墨系统, 满足用户长时间工作的需求;
- 4、进口高品质导轨, 打印速度进一步提高, 阻力减少, 噪音降低;
- 5、采用微粒爆发性喷墨技术, 加快打印速度, 打印质量及色彩更加艳丽;
- 6、配置内加热烘干系统, 画面输出更快烘干
- 7、采用大功率电机, 使打印速度得到进一步提高, 阻力值减小、噪音更小;

8、蓝色背光液晶屏显示，按键设计完美舒适，操作起来更方便易用；

9、自动感应收、放纸系统，使用起来省心省力；

10、全自动裁纸功能。

五大技术优势：

1、兼容高速四色模式，输出效果同样精彩；

2、高速高精打印，生产模式可达12平方米/小时；

3、网络共享打印，远程控制打印，一台电脑控制多台机器打印；

4、主副板均采用美国原装进口芯片，避免温度过高时打印停滞；

5、智能滴墨，喷印校正、喷孔补偿、自动裁纸、自动留边功能，无与伦比！

四大领先行业配置：

1、智能化机器，无需高配置电脑即可快速输出；

2、整机铝合金构造，不易变形，机器更加坚固耐用；

3、机器结构设计合理，安装、操作、维护都极为方便；

4、配备经过专业曲线校准的正版蒙泰软件及cad打印软件。

技术参数及规格

打印技术	热发泡式喷墨 微粒爆发性喷墨技术
供墨系统	连续大容量供墨系统
最大打印尺寸	152cm 60"
墨水规格	cm y k c l ml 青、红、黄、黑 淡青 浅红
墨水兼容性	六色染料型和颜料型墨水
介质兼容性	通用宽幅喷墨介质
介质处理	标准自动介质收放系统、自动裁纸
打印分辨率	600 × 1200dpi ;600 × 600dpi ;300 × 300dpi
档案解析度	接受600 × 1200dpi 600 × 600 dpi或300 × 300 dpi文件
系统平台	windows xp
输出	蒙泰rip软件及cad打印软件
传输接口	10/100m自适应网卡
处理器	power pc
内存	标准sd128mb，最大可扩充至512mb
电源	通用90 ~ 246vac，47 ~ 63hz
电源消耗	待机125w，一般225w
噪音	待机：<60dba 工作：<72dba
操作环境	15 ~ 30 (59 ° f ~ 86 ° f) 20% ~ 80%相对温度，非冷凝
存储环境	-21 ~ 60 (-5 ° f ~ 140 ° f) 5% ~ 80%相对温度，非冷凝

认证	ul ,fcc ,csa ,tuv ,ce mark is09001 : 2008
语言选择	简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、韩文、日语
重量	约92kg
外观尺寸	270cm × 69cm × 118cm

相关产品

9

"国产CAD绘图仪 物美价廉大幅面CAD图纸打印机 上门安装"的刻绘宽度为152（mm），进纸宽度是152（mm），刻绘速度为15平方，品牌是天彩，型号为5500，打印技术是彩色喷墨，OEM为可以