

# 4535V-42A35/45A35/50A35/60A35-1AA-22R安装威格士叶片泵，避免倒置

产品名称	4535V-42A35/45A35/50A35/60A35-1AA-22R安装威格士叶片泵，避免倒置
公司名称	苏州瑶佐机电有限公司
价格	2650.00/件
规格参数	品牌:VICKERS威格士 驱动方式:电动 型号:4535V-42A35-1AA-22R
公司地址	苏州市相城区元和街道善济路158号峰汇商务广场4幢1601室
联系电话	0512-66151547 15365380729

## 产品详情

4535V-42A35/45A35/50A35/60A35-1AA-22R安装威格士叶片泵，避免倒置，转子:转子是叶片泵的动力源，通常由电动机或发动机带动。转子的旋转使得叶片随之旋转。4.进口和出口:进口是液体进入泵的地方,出口是液体从泵中推出的地方。叶片泵的工作过程如下:1.当转子开始旋转时,叶片随之旋转,形成一个虚拟的离心泵腔。2.在转子旋转的作用下,液体被吸入泵的进口处,并被推向泵腔的外部。3.随着转子的继续旋转,液体被迫从泵腔的外部推向出口处。4.最终,液体从出口处排出,完成液体的输送过程。特点:叶片泵具有以下特点:1.结构简单:叶片泵的结构相对简单,由于没有复杂的机械部件,维护和维修较为方便。2.效率高:叶片泵由于采用离心力推送液体,因此其输送效率较高。3.适用范围广:叶片泵适用于输送各种液体,包括清水、污水化学液体等。4.自吸能力:叶片泵具有一定的自吸能力,可以在一定程度上抽取低于泵的位置的液体。5.运行平稳:由于叶片泵没有接触部件,泵的运行相对平稳,噪音较小。然而,叶片泵也存在一些缺点,如泵的扬程和压力相对有限,不适用于大流量和高扬程的工况。YAOZUOHYaa。

2520V-10A5-1BD-22R , 2525V-10A17-1CA-22R , 2525V-12A21-1DD-22R , 3525V-25A21-1BD-22R

2520V-12A5-1BD-22R , 2525V-12A17-1CA-22R , 2525V-14A21-1DD-22R , 3525V-30A21-1BD-22R

2520V-14A5-1BD-22R , 2525V-14A17-1CA-22R , 2525V-17A21-1DD-22R , 3525V-35A21-1BD-22R

2520V-17A5-1BD-22R , 2525V-17A17-1CA-22R , 2525V-21A21-1DD-22R , 3525V-38A21-1BD-22R

2520V-21A5-1BD-22R , 2525V-21A17-1CA-22R , 2525V-21A14-1DA-22R , 3525V-25A10-1CA-22R

2520V-10A8-1BD-22R , 2525V-10A21-1CA-22R , 2525V-10A17-1DA-22R , 3525V-30A10-1CA-22R

2520V-12A8-1BD-22R , 2525V-12A21-1CA-22R , 2525V-12A17-1DA-22R , 3525V-35A10-1CA-22R

2520V-14A8-1BD-22R , 2525V-14A21-1CA-22R , 2525V-14A17-1DA-22R , 3525V-38A10-1CA-22R  
2520V-17A8-1BD-22R , 2525V-17A21-1CA-22R , 2525V-17A17-1DA-22R , 3525V-25A12-1CA-22R  
2520V-21A8-1BD-22R , 2525V-21A21-1CA-22R , 2525V-21A17-1DA-22R , 3525V-30A12-1CA-22R  
2520V-10A9-1BD-22R , 2525V-10A10-1CB-22R , 2525V-10A21-1DA-22R , 3525V-35A12-1CA-22R  
2520V-12A9-1BD-22R , 2525V-12A10-1CB-22R , 2525V-12A21-1DA-22R , 3525V-38A12-1CA-22R  
2520V-14A9-1BD-22R , 2525V-14A10-1CB-22R , 2525V-14A21-1DA-22R , 3525V-25A14-1CA-22R

4535V-42A35/45A35/50A35/60A35-1AA-22R安装威格士叶片泵，避免倒置，连续的出口压力额定值达到293 bar (4250psi)，允许的峰值压力\*\*\* 310 bar (4500psi)。· 液压平衡设计 (无内部径向力)  
\*\*\*轴和轴承的寿命\*\*\*长。· 噪声非常小，操作者倍感舒适。·  
轴能轻易地传输---压力，\*\*\*轴的寿命\*\*\*长。· \*\*\*的双金属片板允许用于冷启动。·  
有效的设计使泵在\*\*\*的转速、温度和交变载荷下工作。·  
可拆卸的机芯，通常带有进油管，便于维修和改变liuliang。· 20  
种排量，允许选择---的liuliang输出，用于---的能量使用。·  
单联泵、通轴驱动泵、双联泵和三联泵之间的机芯可以互换，简化了机芯选择，并且减少库存。·  
容积\*\*\*。能够使用各种油液。· 轴封选项：单轴封设计用于“干式安装”应用，双轴封设计用于流体分隔的“湿式安装”应用，例如减速器或者常有润滑的应用场合 (湿式安装应用延长轴的使用寿命)。

苏州瑶佐机电有限公司以"挑战、实践、进步、辉煌"为企业口号，不断tigao质量与能力，为了让客户满意与感动，正在开展各项活动。所谓实践是指"一个人的价值,不是他知道什么,而是他实际做了什么。虽然知道,可是如果不用就和不知道一样"的意思。这是瑶佐机电每一位员工的行为指南。瑶佐机电具有20年以上的丰富经验与历史。公司位于日新月异发展的苏州，我们在青山绿水赋予的优良环境中，积极保护环境,和谐于当地社会,与当地社会共同发展。最后，衷心期待着您的光临。经营项目：生产造液压元件  
定量叶片泵 变量叶片泵 方向控制阀 压力控制阀 liuliang控制阀 电磁方向阀 迭加阀  
液压系统；经营理念：同心协力，追求卓越 ---共创企业永续经营 主营产品：液压元件，叶片泵，齿轮泵，柱塞泵，电磁阀，比例阀，各类压力控制阀，liuliang控制阀，方向控制阀，叠加阀，插装阀，逻辑阀，多功能专用机复合阀。

2520V-17A9-1BD-22R , 2525V-17A10-1CB-22R , 2525V-17A21-1DA-22R , 3525V-30A14-1CA-22R  
2520V-21A9-1BD-22R , 2525V-21A10-1CB-22R , 2525V-21A21-1DA-22R , 3525V-35A14-1CA-22R  
2520V-10A11-1BD-22R , 2525V-10A12-1CB-22R , 2525V-10A10-1DB-22R , 3525V-38A14-1CA-22R  
2520V-12A11-1BD-22R , 2525V-12A12-1CB-22R , 2525V-12A10-1DB-22R , 3525V-25A17-1CA-22R  
2520V-14A11-1BD-22R , 2525V-14A12-1CB-22R , 2525V-14A10-1DB-22R , 3525V-30A17-1CA-22R  
2520V-17A11-1BD-22R , 2525V-17A12-1CB-22R , 2525V-17A10-1DB-22R , 3525V-35A17-1CA-22R  
2520V-21A11-1BD-22R , 2525V-21A12-1CB-22R , 2525V-21A10-1DB-22R , 3525V-38A17-1CA-22R  
2520V-10A12-1BD-22R , 2525V-10A14-1CB-22R , 2525V-10A12-1DB-22R , 3525V-25A21-1CA-22R  
2520V-12A12-1BD-22R , 2525V-12A14-1CB-22R , 2525V-12A12-1DB-22R , 3525V-30A21-1CA-22R

2520V-14A12-1BD-22R , 2525V-14A14-1CB-22R , 2525V-14A12-1DB-22R , 3525V-35A21-1CA-22R

2520V-17A12-1BD-22R , 2525V-17A14-1CB-22R , 2525V-17A12-1DB-22R , 3525V-38A21-1CA-22R

2520V-21A12-1BD-22R , 2525V-21A14-1CB-22R , 2525V-21A12-1DB-22R , 3525V-25A10-1CB-22R