

XSJB温度压力补偿积算仪

产品名称	XSJB温度压力补偿积算仪
公司名称	西安新敏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区科技路10号通达大厦第14幢1单元5层10503号房
联系电话	029-85226221 13359220362

产品详情

XSJ**积算仪

XSJB温度压力补偿积算仪

一、产品概述

XSJ、XSJB系列**/热能积算仪经过持续不断的改进与扩展，可以与各类**传感器、变送器配合，实现**/热能的计算、补偿、转换、累积。

我们深知积算仪作为计量的关键部件，其可靠性是决定性的指标。为进一步**用户的满意度，我们结合仪表技术及新器件的发展对XSJ/XSJB系列产品进行全面升级，改进工艺，降低温漂，**EMC等级，增强恶劣环境的适应能力，降低用户调试和服务的成本。

二、产品特点

测量精度：固定分类信号输入，依据各类信号的特点*大限度**精度、分辨力及抗干扰能力，采用CS5523 A/D转换器，保证了测量精度和速度

EMC III：超强的抗干扰能力，适应务种复杂现场

宽幅电源：高效率宽电压的开关电源设计

通讯可靠：带自诊断、自恢复的通讯接口，透明、高效、可靠

参数冗余存储：关键数据采用带校验的冗余存储，保证数据无丢失

非标案例丰富：从满足用户的需要出发，积累了数百个非标应用案例，*大限度满足个性化的需求、降低系统成本、方便操作

接口丰富：具备打印（手动、定时、报警）、RS232、RS485、变送接口

数字滤波功能：滤除现场干扰等导致的测量信号波动

停电记录：自动统计停电时间和次数，并保留多次具体时间记录

接多种传感器：可配接各种差压、非差压的**传感器，且有折线功能降低非线性误差，故障值代用功能**系统安全性

三、产品选型

XJL**积算仪选型

注1：96*96和96*48的仪表，同时具备变送和通讯功能时，只能1点报警

注2：限A、B型仪表

注3：按使用要求，包括5位瞬时量显不善，肪冲和模拟量输入适用等

**传感器（变送器）与仪表的接线

XSJB温度、压力补偿积算仪选型

输入接线说明

1、A - H，A - S规格仪表的输入接线说明

温度输入通道 压力输入通道 **输入通道

2、B - F规格仪表的输入接线说明

