

PZ973H-10C电动对夹式刀型闸阀、造纸电动浆闸阀

产品名称	PZ973H-10C电动对夹式刀型闸阀、造纸电动浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/件
规格参数	型号:PZ973X、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式,法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H-10C电动对夹式刀型闸阀、造纸电动浆闸阀用于冶金,矿山,建材,粮食,化工等行业的库顶,库底及送料口等,是控制流量变化较大,启闭频繁,切断快速的理想设备。

采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,磨擦较少,经久耐用。

PZ973H-10C电动对夹式刀型闸阀、造纸电动浆闸阀结构特点:

结构简单,重量轻,无卡阻,切断快,特别适用于各类无粘度的固体,粉料及小于 10mm 的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调节开度。

主要由框架,闸板,丝杆,螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。

电动装置参数

电源: AC380V、50HZ。

标准型: 标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。

防水型: 产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。

防爆型(EX): 防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。

环境温度：-20 ~40

可选：配电气控制器

PZ973H-10C电动对夹式刀型闸阀、造纸电动浆闸阀特点

- 1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。
- 2、安装高度及位置不受限制。
- 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。
- 4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973H-10C电动对夹式刀型闸阀、造纸电动浆闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1100	1100

主要零部件材质：

体,盖	闸阀	阀杆	密封
不锈钢,碳钢,灰铸铁	碳钢,不锈钢	不锈钢	橡胶

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94
法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance:
GB/T13927-92

PZ973H-10C电动对夹式刀型闸阀、造纸电动浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16
	65	46	180	145	120	298	4-M16
	80	46	195	160	135	315	4-M16
	100	52	215	180	155	365	8-M16
	125	56	245	210	185	400	8-M16
	150	56	280	240	210	475	8-M20
	200	60	335	295	265	540	8-M20
	250	68	390	350	320	630	12-M20
	300	78	440	440	400	368	780

350	78	500	460	428	885	16-M20
400	102	565	515	482	990	16-M22
450	114	615	565	532	1100	20-M22
500	127	670	620	585	1200	20-M22
600	154	780	725	685	1450	20-M27
700	165	895	840	800	1700	24-M27