

# 胶壳9700热保护器5A/75度 J胶壳常开/常闭 KSD热保护器

产品名称	胶壳9700热保护器5A/75度 J胶壳常开/常闭 KSD热保护器
公司名称	中山市东凤镇双佳电子电器厂
价格	.00/PCS
规格参数	
公司地址	中国 广东 中山市 东凤镇电子商贸城29幢105卡
联系电话	00 0760 22775789 13715633401

## 产品详情

用途：主要用于小功率的分马力电机、各种变压器、线圈、家用电器、电脑通信、各种电热器具、如各种风扇、吹风机、空调机、吸尘器、电炉、电热器、搅拌机、豆浆机等。

5种

工作原理、特点：利用方型双金属片作为感温体，当温度升至某值时，方片突跳，传动触头迅速动作，断开电路，当温度降至某值时，双金属片复位，触头亦随之恢复至原来的状态，达到通断电路的目的。其体积轻巧，紧凑的设计保持了整套装置的轻便型、密封的外壳，耐烘烤，在整个寿命期内保持断开和复位的准确性，保证了高度的可靠性。技术规格、7

标准温度 (tf)	断开温度 ( )	复位温度 ( )	额定电压 (v) a:	额定电流 (a) 8额
45方0	45 ± 5流5	常、	250-态	5a-8aa主
50点1	50 ± 655		250度规	5a-8a15
		8时		
55a1	55 ± 5分炉	tf-属了	250、断	5a-8a断1
60-形	60 ± 55时	20-30 --	2506双	5a-8a金5
65, 5	65 ± 51户	于5	25056	5a-8a : 位
70之)	70 ± 5达5	± 8 用紧	2506命	5a-8a头1
75热7	75 ± 560	aa	2505的	5a-8ata
		-4		
		双0		
		51		
		位 (		

80, 设	80 ± 555	3各		250电耐	5a-8a恢3
8568	85 ± 5封0			250动各	5a-8a0a
900户	90 ± 58耐		, 迅	250据2	5a-8a开2
950 (	95 ± 555			250, 恢	5a-8a5途
100-速	100 ± 5准,		机8	250-5	5a-8a, 用
105度的	105 ± 5a5			2505接	5a-8a-a
11005	110 ± 5式要		1保	250a值	5a-8aaa
11500	115 ± 555			25052	5a-8a75
120复密	120 ± 5电途		其度	25010	5a-8a、。
12505	125 ± 5无5		02	250或	5a-8a温8
13025	130 ± 54			250巧5	5a-8a的-
13515	135 ± 5变8		-复	250感5	5a-8aa5
1400风	140 ± 5期型			25075	5a-8a5/小
1455使	145 ± 5触的		断,	250电m	5a-8a50
150a常	150 ± 5电迅			250 5 各	5a-8a-5
155要a	155 ± 52击		耐9	250-持	5a-8a或触
160闭了	160 ± 5技 z			250迅 1	5a-8aa :
16500	165 ± 5a5		击5	2505.	5a-8a0-
			0a		
			5-		
			8-		
			技0		

另技术要求：1.复位温度可根据用户要求设定2.使用寿命：在额定负载 30000次以上3.常态电气强度：50 h z , 2 0 0 0 v , 1 m的无击穿或闪路4.接触电阻： 50 m 5.绝缘电阻：>100 m 6.触点连接方式：常闭或常开两种形式7.外壳防护等级：ip20 ( 0

"厂家热销胶壳9700热保护器5A/75度 J胶壳常开/常闭 KSD热保护器"的种类为过流保护器，加工定制是是，形状为裹敷式，自动复位功能是无，体积为小型，保持电流是5 ( A )，型号为KSD-9700，最大电流是10 ( A )，电压特性为安全电压，熔断速度是M/中速，品牌为SJ，用途是热保护，最大电压为250 ( V )，执行标准是国标，动作温度为45-165 ( )