

日本东丽品牌合作商 PPS日本东丽总代理商

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 日本东丽品牌合作商 PPS日本东丽总代理商 |
| 公司名称 | 苏州嘉力源国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:日本东丽品牌合作商 型号:PPS树脂 规格:25KG/包 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址) |
| 联系电话 | 19851216281 19851216281 |

产品详情

日本东丽品牌合作商 PPS日本东丽总代理商

东丽 TorelinaTmPPS A675 GS1

>PPS--(GF+MD)50-FR< 阻燃等级: V-0

比重:1.67 g/cm3 缺口冲击:9.0 kJ/m2 符合规定: UL

材料特性:可焊接

材料用途:汽车引擎盖·汽车领域的应用·汽车电子·家电应用·大型家用电器和小型家用电器·电池·阀门/阀门部件

东丽 TorelinaTmPPS A673M

PPS-I-GF30-FR<阻燃等级:V-2。 V-0 比重:1.52g/cm3

缺口冲击: 14.0 /m2 符合规定: UL

材料特性: 高韧性

材料用途:汽车引擎盖·汽车领域的应用·配件·外壳·管道部件·阀门/阀门部件·浴室配件

东丽 TorelinaTmPPS A515

>PPS-GF30-PTFE30-FR< 阻燃等级: V-0

比重168 g/cm³ 缺口冲击:10.0 kJ/m²

符合规定:UL

材料特性:低磨耗

材料用途:汽车领域的应用 · 打印机 · 电动工具 · 阀门/阀门部件 · 工具

东丽 TorelinaTmPPS A503 F1

>PPS-GF30-FR<阻燃等级: V-0

比重:1.57 g/cm³

缺口冲击:11.0J/m²

符合规定: UL

材料特性: 高流动性料用途: 打印机

东丽 Torelina PPS A310E

>PPS-(GF+MD)65-FR< 阻燃等级:V-0 · 5VA 比重 : 198 g/cm³

符合规定: UL缺口冲击: 5kJ/m²

东丽 TorelinaTm PPS A04X95

PPS-GF40-FR< 阻燃等级: V-0 比重 : 167 g/cm³

缺口冲击:11.0 kJ/m² 符合规定:UL

材料特性:低毛边

材料用途: 汽车电子 · 连接器 · 电子电器应用 · 电子元器件

PPS日本东丽代理商, PPS日本东丽一级代理, PPS日本东丽官方代理, PPS日本东丽授权代理, PPS日本东丽总代理商

我司销售覆盖以下范围:

华中地区: 湖南、湖北、河南、江西

华北地区: 北京、河北、山西、天津、内蒙古

华南地区：广东、广西、海南

西北地区：陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆

东北地区：辽宁、吉林、黑龙江

西南地区：云南、贵州、四川、重庆、西藏

华东地区：山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海

直辖市：

上海、重庆、北京、天津。

本司可根据客户要求，为客户随货提供: 原厂SGS，出厂材质报告，UL黄卡等。

公司开具: 可开具13%增值税发票

价格: 电议 元/千克(以当天实际价格为准) 发货时间: 客户下单后 (当天) 发货

运费物流: 长三角、珠三角、500公斤以上可含运费，长三角快递费约为20元/包 (25千克)

售后服务: 如发现货物与所需材料不符合，无理由退 (换) 货

公司服务宗旨:

以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展! 欢迎各地客户来电/来函订购!